WORLDWIDE EURO PROTECTION
120 RUE MICHEL GIRER
01390 MIONNAY, FRANCE

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

v.20230329

FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité répondent aux exigences essentielles de sécurité prévues par les normes européennes de sécurité par le centre technique CCQS Certification Services Limited (organisme notifié 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin, Irlande. Elles ont certifiées conformes à la directive EU 2016/425 et aux normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022 pour les chaussures signifie qu'elles répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
IDENTIFICATION DU FABRICANT : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 120 RUE MICHEL GIRER 01390 MIONNAY, FRANCE

NORMES

EN ISO 20344:2022 : Définition des exigences générales et méthodes d'essais de chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail. Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. EN ISO 20345:2022 : Spécifications des chaussures de sécurité. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2022, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité. SEMELLES INTERCHAUSS. - Les chaussures sont fournies avec une semelle intérieure amovible, en place lors des tests. Si elle est remplacée par une autre semelle intérieure, elle doit être de même type et de même taille. En ne doit être remplacée que par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser les risques de blessures dus à la chute d'objets et aux écrasements pouvant survenir dans le cadre d'activités professionnelles. Elles protègent également contre les chocs et de présentent pas de risque de glissade sur des surfaces horizontales sèches et propres. Les chaussures de protection sont conçues pour protéger contre certains dangers mais pas contre tous les dangers. Elles ne protègent pas contre les dangers présentés par les produits agressifs ou toxiques. Consulter le fabricant si des risques particuliers sont présents sur votre lieu de travail. Les chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embouts de protection contre les chocs et l'écrasement.

MARQUAGE

Chaque chaussure de sécurité est marquée : - Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Pictogrammes indiquant les propriétés de la chaussure - Taille - Mois et année de fabrication - Pictogramme indiquant le degré de protection, les chaussures répondent donc non seulement aux exigences fondamentales, mais également aux caractéristiques additionnelles suivantes :

	EN ISO 20345:2022	EN ISO 20347:2022
Tous matériaux (Classe I ou II)	**SB** : exigences fondamentales incluant la résistance au phénomène d'écrasement	**OB** : exigences fondamentales incluant la résistance au phénomène d'écrasement
Tous matériaux sauf polymères solvés ou vulcanisés (Classe I)	**S1** : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermée - capacité d'absorption d'énergie du talon **S2** : comme S1 plus : - imperméabilité et absorption d'eau **S3** : comme S2 plus : - présence de clous anti-perforation **S4** : comme S1 plus : - imperméabilité et absorption d'eau **S5** : comme S4 plus : - présence de clous anti-perforation	**O1** : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermée **O2** : comme O1 plus : - imperméabilité et absorption d'eau **O3** : comme O2 plus : - présence de clous anti-perforation **O4** : comme O1 plus : - imperméabilité et absorption d'eau **O5** : comme O4 plus : - présence de clous anti-perforation
Polymères solvés ou vulcanisés (Classe II)	**S6** : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermée - capacité d'absorption d'énergie du talon **S7** : comme S6 plus : - résistance à la perforation selon le type d'embout de mesure **S8** : comme S7 plus : - résistance à la perforation selon le type d'embout de mesure	**O6** : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermée - capacité d'absorption d'énergie du talon **O7** : comme O6 plus : - résistance à la perforation selon le type d'embout de mesure **O8** : comme O7 plus : - résistance à la perforation selon le type d'embout de mesure
Tous matériaux sauf polymères solvés ou vulcanisés (Classe I)	**S9** : comme S1 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **S10** : comme S2 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **S11** : comme S3 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **S12** : comme S4 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **S13** : comme S5 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige	**O9** : comme O1 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **O10** : comme O2 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **O11** : comme O3 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **O12** : comme O4 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige **O13** : comme O5 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige

CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SECURITE ET DE TRAVAIL

Classification	Description
Classe I	Chaussures en cuir et autres matières, à l'exception des chaussures tout caoutchouc ou tout polymère
Classe II	Chaussures tout caoutchouc ou tout polymère : chaussures entièrement moulées), y compris les chaussures tout caoutchouc (ex. entièrement vulcanisées)
Chaussure hybride	Chaussures hybrides "moulées" ou chaussures hybrides "montées"

SYMBOLES DE SPECIFICATIONS PARTICULIERES :

P : Résistance à la perforation
Résistance de la semelle à la perforation d'un diamètre de 4.5 mm
P1 : Résistance à la perforation
Résistance de la semelle à la perforation d'un diamètre de 4.5 mm
P2 : Résistance à la perforation
Résistance de la semelle à la perforation d'un diamètre de 3.0 mm
C Propreté des chaussures
Chaussures partiellement conductrices
A : Propreté électrique
Chaussures conductrices
AS : Caractéristiques (plage de résistance 100 kΩ à 1000 kΩ)
HI : Semelle isolante contre la chaleur
CI : Isolation contre le froid
E : Absorption d'énergie du talon (20 joules)
WR : Résistance à l'eau de la chaussure entière
M : Métatarse protection
AN : Protection des malléoles (chevilles)
CR : Résistance à la coupure
SR : Résistance au glissement (sur un sol carrelé avec de la glycérine)
WRU : Tige : Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
HRO : Semelle de marche : Résistance à la chaleur (contact direct)
CI : Semelle de marche : Résistance aux hydrocarbures
LG : Semelle de marche : Système grip pour échelle

Les propriétés de résistance à la perforation et à l'absorption d'eau WPA, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, O2, O3, O4, O5, O7, O8, O10, O11, O12, O13 sont mesurées sur la matière de la tige et ne garantissent pas une étanchéité de la chaussure entière.

SYMBOLES SPECIFIQUES PARTICULIERS :

P : Résistance à la perforation
Résistance de la semelle à la perforation d'un diamètre de 4.5 mm
P1 : Résistance à la perforation
Résistance de la semelle à la perforation d'un diamètre de 4.5 mm
P2 : Résistance à la perforation
Résistance de la semelle à la perforation d'un diamètre de 3.0 mm
C Propreté des chaussures
Chaussures partiellement conductrices
A : Propreté électrique
Chaussures conductrices
AS : Caractéristiques (plage de résistance 100 kΩ à 1000 kΩ)
HI : Semelle isolante contre la chaleur
CI : Isolation contre le froid
E : Absorption d'énergie du talon (20 joules)
WR : Résistance à l'eau de la chaussure entière
M : Métatarse protection
AN : Protection des malléoles (chevilles)
CR : Résistance à la coupure
SR : Résistance au glissement (sur un sol carrelé avec de la glycérine)
WRU : Tige : Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
HRO : Semelle de marche : Résistance à la chaleur (contact direct)
CI : Semelle de marche : Résistance aux hydrocarbures
LG : Semelle de marche : Système grip pour échelle

Les propriétés de résistance à la perforation et à l'absorption d'eau WPA, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, O2, O3, O4, O5, O7, O8, O10, O11, O12, O13 sont mesurées sur la matière de la tige et ne garantissent pas une étanchéité de la chaussure entière.

INSERT ANTI-PERFORATION

La résistance à la perforation de cette chaussure a été mesurée en laboratoire à l'aide de clous de forces normalisés. Des clous de plus petit diamètre et des clous pointus ou émoussés plus élevées augmenteront le risque de perforation. Dans de telles circonstances, il convient de prendre en considération des mesures supplémentaires pour réduire le risque de blessure. Les chaussures de sécurité ne peuvent pas protéger contre tous les risques de perforation. Il est donc important de choisir une méthode de travail et un environnement de travail sûrs. Les chaussures de sécurité ne doivent être utilisées que dans le cadre d'activités professionnelles. Elles doivent être retirées dès que les conditions susceptibles de provoquer des blessures ou de compromettre la sécurité ne sont plus présentes. Les chaussures doivent être nettoyées et entretenues régulièrement. Elles doivent être remplacées dès que leur efficacité est compromise. Les chaussures ne doivent pas être modifiées. Les chaussures de classe II sont conçues pour empêcher l'humidité et peuvent devenir conductrices si elles sont portées pendant de longues périodes dans des conditions humides

LIMITE DE PROTECȚIE

A auzirea nu există de siguranță dis simbolelor de marcaje explicitados nu tabelă anterior signifie que os riscos listados não estão cobertos por este artigo. As propriedades dielétricas e isolante térmica (fluorocesteos e retrorrefletivo) não são reconhecidas. O calçado não deve ser modificado.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transportar e armazenar sempre o calçado conforme forneceu pelo fabricante. Armazenar num local seco, limpo e ventilado, longe da luz solar direta (UV). - O tempo ótima todos os materiais e, embora o nosso calçado seja feito de materiais de primeira escolha, não é recomendável um período de armazenamento superior a 5 anos. Se os condições de armazenamento forem inadequadas, a qualidade dos materiais poderá ser significativamente prejudicada. O limite de utilização depende em grande medida do tipo de utilização e dos cuidados. Em particular, o suor, a sujidade e os produtos químicos (por exemplo, cremes, óleos) podem reduzir a vida útil (substituir). Em países quentes e húmidos, o tempo de armazenamento do calçado com sola de poliuretano não deve ultrapassar 8 meses, para evitar esse fenómeno.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Este calçado só pode ser confortável com as suas características de proteção se for ajustar perfeitamente ao pé e se estiver bem conservado. Antes de qualquer utilização, fazer uma inspeção visual para verificar se está em perfeitas condições e proceder a um teste. Se não estiver em perfeitas condições e aparentar danos ou desgaste, não deve ser usado. Se o calçado for usado em condições de humidade, deve ser seco com cuidado, de preferência com ar quente (máx. 40 °C) e com material absorvente (por exemplo, jornais). Não secar em radiadores ou perto de outras fontes de calor, pois isso pode danificar o calçado. Não use calçado molhado durante longos períodos de tempo. Se o calçado se encontrar em bom estado antes da cada utilização, • limpe-o regularmente com escovas, panos, etc., • encerar periodicamente a glagea de couro com um produto adequado (cera, etc.), • lave a sola com água e sabão, • proteja-o contra a humidade, • proteja-o contra o calor, • não o utilize durante longos períodos em contacto direto com a forte de calor. Os métodos de montagem, bem como as matérias-primas utilizadas, não são conhecidos por prejudicar o utilizador. No entanto, e em particular em períodos quentes e húmidos, o suor utilizado pode gerar ou transportar ácidos, em certas pessoas sensíveis, um fenómeno de alergia. Nesse caso, parar de usar o equipamento e entrar em contacto com um médico imediatamente.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

Recomenda-se usar este artigo no prazo de 2 anos a partir da data de fabrico. Este prazo de validade aplica-se a calçado novo embalado e armazenado em condições controladas, ou abrigo de fontes térmicas e de humidade relativa.

CALÇADO ANTIESTÁTICO

O calçado antiestático deve ser utilizado quando for necessário reduzir ao mínimo a acumulação de cargas eletrostáticas por exemplo, para dissipação, evitando assim o risco de ignição por faíscas, por exemplo, de substâncias e misturas inflamáveis. Em caso de choque elétrico pelo equipamento eletrónico, pela rede elétrica ou não pode ser completamente eliminado do local de trabalho. O calçado antiestático introduz resistência entre o pé e o piso, mas não pode fornecer proteção a menos que a resistência combinada do calçado em combinação com o piso seja suficiente. Portanto, a resistência elétrica do calçado deve ser verificada regularmente. Este calçado pode garantir uma adequada contra choques elétricos por tensões elétrico por tensões elétrico, a menos que a resistência combinada do calçado, do seu utilizador e do seu ambiente permita que o produto desempenhe a sua função pretendida (dissipação de cargas eletrostáticas e uma certa proteção durante toda a sua vida útil). Assim, aconselha-se o utilizador a conectar um tendo resistência relativa ao teste e verificar a resistência elétrica a intervalos frequentes e regulares.

PROTEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO

A resistência à perfuração deste calçado foi medida em laboratório usando pregos e forças padronizadas. Pregos de diâmetro menor e cargas estáticas ou dinâmicas mais altas aumentam o risco de penetração. Em tais circunstâncias, a proteção fornecida pode não ser suficiente para evitar lesões adicionais. Atualmente, há 6 tipos genéricos de inserções resistentes a perfurações disponíveis em calçado de EPI. Trata-se de inserções de tipo metálico e de materiais não metálicos, que devem ser escolhidos com base na avaliação dos riscos relacionada com o trabalho. Todos os tipos fornecem proteção contra riscos de perfuração, mas cada um tem limites específicos para os desvantagens adicionais, incluindo as seguintes: • inserções metálicas (por exemplo, S3/S, S3): são menos afetadas pela forma do objeto perfurante/do perigo (ou seja, diâmetro, geometria, ponta de corte), mas, devido ao tecnicas de fabrico do calçado, podem não cobrir toda a área interna do pé. • inserções não metálicas de nu PI ou category S3/S, S3): por exemplo): podem ser mais leves, mais flexíveis e fornecer uma maior superfície de proteção, mas a resistência à perfuração pode ser afetada por uma gama mais ampla de objetos perfurantes/perigos (por exemplo, diâmetro, geometria, ponta de corte). Para mais informações sobre o tipo de proteção antiperfuração utilizado no seu calçado, contactar o fabricante ou o fornecedor indicado neste guia de utilização.

CALÇADO DISSIPADOR

O calçado com marcação CSD está em conformidade com os requisitos da norma EN IEC 61340-5-3:2024 (avaliado de acordo com o método de teste EN IEC 61340-4-3:2018) sobre os elementos específicos de proteção contra o risco de componentes eletrónicos (área de aplicação relacionada com a produção e utilização de dispositivos eletrónicos).

A declaração de conformidade está disponível no site: consultar**.

RU МИСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛАТАЦИИ
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Эта защитная обувь обеспечивает защиту в соответствии с требованиями требованиями ЕС согласно стандарту безопасности и спецификациями производительности, указанными в таблице ниже. Обувь должна быть подобрана в соответствии с условиями, в которых она будет использоваться, в соответствии с Регламентом ЕС (ЕС) 2016/425 и Регламентом (ЕС) 2023/1230 о машинном оборудовании. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным использованием. Обувь должна быть снята, если ее характеристики ухудшились или изношены. Перед использованием проверьте обувь на наличие повреждений. Основные правила охраны труда и техники безопасности (ЕС) 2016/425, касающиеся средств индивидуальной защиты.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: WORLDWIDE EURO PROTECTION. 120 RUE MICHEL ORIES 01300 MOLIRNE. FRANCE

СТАНДАРТЫ

EN ISO 20344:2022: определение общих требований и методов испытаний защитной, протезированной и рабочей обуви. Этот стандарт можно использовать только в сочетании со стандартом EN ISO 20345:2022 и EN ISO 20347:2022, который определяет требования к обуви в соответствии с конкретными условиями использования. **EN ISO 20345:2022** Технические характеристики защитной обуви. Этот стандарт определяет (со ссылкой на EN ISO 20344:2022): основные и дополнительные (факультативные) требования к защитной обуви. ВНУТРЕННИЙ СУЛЬФАН обувь поставляется со съемной стелькой во время тестирования. Производитель может выбрать, какие дополнительные требования должны быть протестированы, в зависимости от предполагаемого использования. Защитная обувь должна иметь защитный носок, который защищает пальцы ноги от ударов с энергией 200 Дж (категория 2). Безопасной рабочей средой и не полностью противодействует травмы в случае падения, предназначенный контрольное предмет EN ISO 20345:2022. Обувь, защищающая пальцы ног от воздействия ударов с энергией, равной 200 Дж (категория 2). Защитная обувь должна иметь антистатические свойства и применяется в компонентах условия, где электрическое истинное опасности могут возникнуть безопасную. Благодаря следующие предотвратить риск. Защитная обувь, предназначенная для использования в условиях, где существует опасность поражения электрическим током из-за неправильного использования электрического оборудования. Защитная обувь, предназначенная для использования в условиях, где существует опасность воспламенения из-за искр, возникающих при использовании

APLAUDOS RIBA

Ar ant aulsvarių, batų nėra ženklinimo simbolių, pažeidimų, antkrūtinės tvirtinimo, tai reiškia, kad tokie batai neužtikrina apsaugos nuo konkretaus pavojaus. Matomuoju dirbę ir naikti (besimokantiesiems) aiškinimo(si) savybės nėra patvirtinto. Batų modifikuoti negalima.

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Transportuoti ir sandėliuoti tinkamai. Laikyti sausoje, šiurkščiai, vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių (UV). - Laikas turi įtakos visoms medžiagoms ir, nors mūsų batai yra gaminami iš kokybiškų klasės medžiagų, išgyvos nei 3 metų saugojimo laikotarpį rekomenduojamas. Jei laikymo sąlygos yra netinkamos, medžiagų kokybė gali labai pablogėti. Naudojimo rita prieš nuo naudojimo dažnumo, nuolatinės laipsnio ir darbo vietos. Laikymas kartkoje ir drėgnoje aplinkoje skatina pralaidumą pokyčiams pasų nuodėvėjimą (hidrolizė). Karštoje ir drėgnoje šalse batų to ypač greitai.

NUSIJOSIMAS IR PRIEŽIŪRA

Šie batai gali atrodyti jaukiai apsaugines savybes tik tada, kai jie yra tinkamai dažyti ir yra tinkamai laikomi. Prieš naudodami batį kelį naudojimą, atlikite visuotinį patikrinimą, kad įsitikintumėte, jog jie yra nepriekaištingos būklės, ir pereikite prie surinkimo. Jei jie nėra idealios būklės ir turi matomų pažeidimų, pvz., įpjovimų, padas per daug nudėvėtas, yra įtrūkimų ar nelygumų, arba pastebite kitų problemų, nenaudokite batų, kol jie nebus suremontuoti. - pasirinkti tinkamiausią modelį, atitinkantį kojelės/avį dydį ir pločio rekomendacijas ir atitinkamus aplinkos / atmosferos sąlygas. • prieš tinkinimą naudojimą įsitikinti, kad batai yra gero būklės. • reguliuoti batų dydį, kad jie tinkamai tvirtai laikytų pėdą. • Nenaudokite batų, kurie yra per maži arba per dideli, nes tai gali sukelti pūslių ar kitų pėdų problemų. • Nedėvėkite batų kelis kartus iš eilės. Tokiu būdu • nešiotinosi batų dydis, kuris tinkamai tvirtai laikytų pėdą. • Nedėvėkite batų, kuriuose yra matomų pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių. • Nedėvėkite batų, kuriuose batavo kenkių nuodėgsi. Tačiau, vyrai kartu ir drėgno laikomojoje. Jei nuodėgimo yra sudėti prakaitavimą, o kai kuriems jautriems žmonėms – net ir odą. Jei modifikuoti negalima.

SENŲJŲNO LIANOTHRAS

Šį gaminį pateiktos panaudoti per 2 metus nuo pagaminimo datos. Šį eksploatavimo trukmė taikoma naujiems batams, susikaupusiems ir laikomiems kontroliuojamomis sąlygomis, apgaubtiems nuo tiesioginių šviesos srauginių, temperatūros ir drėgmės.

IŠ DALIES LAIDUS ELEKTRINĖ BATAI

Ši dalies laidus elektrinė avalynė reiškia naudotoi, kai rizika kuri grečiau sumažinti elektrostatinių krūvių kaupimąsi pavojaus. Elektrizuoti, kad būtų išvengta užsidegimo nuo elektrostatinės iškrovos, pavyzdžiui, degių medžiagų ar garų, ir jei kyla ir elektros trinkio pavojaus pavojaus poveikio pavojus, kurio rizika pakankamai mažai. Antistatinė avalynė suteikia varžą, kuri padeda į žmogaus kūną nutekėti pakankamai krūviui, kad būtų sumažinta elektrostatinio krūvio kaupimosi tikimybė, bet ne tiek, kad asmuo, dirbantis su elektros įrenginiais, būtų apsaugotas nuo elektros srovės poveikio. Tačiau nešiojamoji avalynė negali užtikrinti tinkamos apsaugos nuo elektros srovės poveikio, jei šis sukuria varžą, lygią arba ir žemesnę, nei numatyta laidžiai avalynei. Todėl avalynė turi būti naudojama tik tada, kai yra galimybė taikyti tinkamas apsaugos nuo elektros srovės priemones, pavyzdžiui, izoliuojantį kilimėlį ar izoliuojančią grindų dangą. Avalynė negali užtikrinti apsaugos nuo elektros srovės poveikio, jei ji pati arba grindys, kuriomis ji naudojama, per daug padidina jų varžą. Todėl grindų varža turi būti pakankamai mažo, kad būtų užtikrinta tinkama elektrostatinio krūvio nuotėkio varža. Jei grindos padengtos nelaidžia medžiaga, avalynės varža gali pernelyg padidėti. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti laidžią avalynę. Elektrinė avalynė negali užtikrinti tinkamos apsaugos nuo elektros srovės poveikio, jei ji naudojama kartu su izoliuojančiais batais. Kiekvienas batų derinys turi būti patikrintas atskirai. Naudotojo kojos turi būti laidžios, t. y. jokie antiperspirantai ar odos priežiūros kremai neturi izoliuoti pėdos nuo laidžios įklotinės. Esant bet kokiam abejonių, kreipkitės į gamintoją arba tiekėją. Nerekomenduojama nešioti elektrą sklaidančių batų, kuriuose yra izoliuojanti įklotinė, nebent ji pakeista laidžia įklotine. Prieš kiekvieną avalynės lokšnos apsaugą. Dėvint batus, turi būti atliekamos tinkamos priemonės, siekiant užtikrinti, kad varža nebūtų per didelė ir pėdos dedamos įkrovos. Tai, pavyzdžiui, nuolatinio kojinės, nebe patikimi tikrinti. Jokios dalies elektrinių batų negalima keisti.

ANTISTATINIAI BATAI

Antistatiniais batais yra skirti naudojimui, kai reikia kuo labiau sumažinti elektrostatinių krūvių kaupimąsi pavo. Elektrizuoti, kad būtų išvengta užsidegimo nuo elektrostatinės iškrovos, pavyzdžiui, degių medžiagų ar garų, ir jei kyla ir elektros trinkio pavojaus pavojaus poveikio pavojus, kurio rizika pakankamai mažai. Antistatinė avalynė suteikia varžą, kuri padeda į žmogaus kūną nutekėti pakankamai krūviui, kad būtų sumažinta elektrostatinio krūvio kaupimosi tikimybė, bet ne tiek, kad asmuo, dirbantis su elektros įrenginiais, būtų apsaugotas nuo elektros srovės poveikio. Tačiau nešiojamoji avalynė negali užtikrinti tinkamos apsaugos nuo elektros srovės poveikio, jei ji tik suteikia varžą, lygią arba ir žemesnę, nei numatyta laidžiai avalynei. Todėl avalynė turi būti naudojama tik tada, kai yra galimybė taikyti tinkamas apsaugos nuo elektros srovės priemones, pavyzdžiui, izoliuojantį kilimėlį ar izoliuojančią grindų dangą. Avalynė negali užtikrinti apsaugos nuo elektros srovės poveikio, jei ji pati arba grindys, kuriomis ji naudojama, per daug padidina jų varžą. Todėl grindų varža turi būti pakankamai mažo, kad būtų užtikrinta tinkamas elektrostatinio krūvio nuotėkio varža. Jei grindos padengtos nelaidžia medžiaga, avalynės varža gali pernelyg padidėti. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti laidžią avalynę. Antistatinė avalynė negali užtikrinti tinkamos apsaugos nuo elektros srovės poveikio, jei ji naudojama kartu su izoliuojančiais batais. Kiekvienas batų derinys turi būti patikrintas atskirai. Naudotojo kojos turi būti laidžios, t. y. jokie antiperspirantai ar odos priežiūros kremai neturi izoliuoti pėdos nuo laidžios įklotinės. Esant bet kokiam abejonių, kreipkitės į gamintoją arba tiekėją. Nerekomenduojama nešioti elektrą sklaidančių batų, kuriuose yra izoliuojanti įklotinė, nebent ji pakeista laidžia įklotine. Prieš kiekvieną avalynės lokšnos apsaugą. Dėvint batus, turi būti atliekamos tinkamos priemonės, siekiant užtikrinti, kad varža nebūtų per didelė ir pėdos dedamos įkrovos. Tai, pavyzdžiui, nuolatinio kojinės, nebe patikimi tikrinti. Jokios dalies elektrinių batų negalima keisti.

APSAUGOS DĖKLAS NUO PERFORACIJOS

Šių batų smaigmenos apsauginė lokšnelė laboratorijoje naudojant standartizuotus smaigalio jėgos. Mažesnės skersmens vinys ir didesnės statinės jėgomenos apkrovos padidins perforacijos riziką. Tokiomis aplinkybėmis reikėtų apsvarstyti papildomas priemones priemones. Šios matu AAP avalyną galima įjungti ir tinkamą tinkamą, bet nepertvirtinamos pildinio. Tai apima mechanizuotą mechanizuotą, kuris turi būti pritvirtintas avirtinu su darbu suvienytu. Šis tvirtinimo pildinio užtikrina apsaugą nuo pradūrimo pavojaus, tačiau lieka kai kurie užtikrinamos apsaugos pavojaus arba trūkumai, įskaitant šiuos: • metalinė įdėklė (pvz., UPS.) yra mažiau veiksminga užtikrinti didesnio pavojaus formą (t. y. skersmens, geometrijos, gylio) • neužtikrinti visos aspektinės pėdos dalies, ypač nugarinės dalies • nemetalinės įdėklės (pvz., PS arba PL arba S3PS, S3L kategorijos) • jie gali būti lengvesni, lankstesni ir užtikrinti didesnį apsaugos pavirtinus plotą, tačiau atsparumas perforacijai gali skirtis labiau priklausomai nuo aštrios dalelės / pavojaus formos (t. y., skersmens, geometrijos, gylio) • Įdėklės gali nesuteikti visos apsaugos pilnos. Tai gali užtikrinti gerenio apsaugą nuo mažo skersmens objektų, patogesnį su PL tipo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie avalynę, kreipkitės asmeninio pirkimo pildinį ar kitą tiekėją.

BATAI ELEKTRAMAS

Avalynė su ESD briaunomis
atitinka specifikacijas pagal standartą
EN ISO 61340-5-3 2016 standartas pagal bandymo metodą EN IEC 61340-4-3:2018) dėl specifinių apsaugos nuo elementų. Elektrinių komponentų ESD (laidynio
varžos) ir medžiagų (medžiagų varžos).

Antistatinės dėvėkamoji raiste svetainėje: 2r ** .

UK

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗАХИСНЕ ТА РОБОЧЕ ВЗУТТЯ

Це захисне/робоче взуття було розроблено відповідно вимогам ЄС згідно з європейським стандартом Регламенту (ЄС) 2016/425 та спеціалізованому технічному центру CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cédex 07 (Франція, нотифікована організація № 0075. Вони сертифікували взуття згідно з модулем B та D. Взуття відповідає вимогам EN ISO 20345:2022 щодо безпечного взуття загального призначення.

Нерідко термін взуття відповідає вимогам EN ISO 20345:2022 та EN ISO 20347:2022, що визначають вимоги до захисного взуття для професійного використання. Ці вимоги можуть бути доповнені додатковими вимогами, що стосуються, наприклад, ергономіки, гігієнічних властивостей або стійкості до ковзання.

Взуття відповідає вимогам EN ISO 20345:2022 та EN ISO 20347:2022, щодо експлуатації взуття в обмеженій кількості середовищ, а також для використання в інших середовищах, для яких воно було розроблено. Воно не повинно використовуватися в середовищах, де існує ризик потрапляння в нього рідини, якщо воно не було спеціально розроблено для цієї мети

DE ANWENDUNGSINFORMATIONEN

ODER-ANSCHLUSS

Mehrere Schutzhandschuhe können kombiniert werden, um einen höheren Schutz zu bieten. Beispielsweise kann ein Handschuh, der gegen Chemikalien schützt, mit einem Handschuh kombiniert werden, der gegen Kälte schützt. Die Kombination muss mindestens die Anforderungen für jeden Handschuh erfüllen, um die Anforderungen dieser Norm zu erfüllen.

ANZIEHEN/AUSZIEHEN

Vor dem Anziehen der Handschuhe sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Hände trocken sind. Ziehen Sie die Handschuhe vorsichtig an und achten Sie darauf, dass sie nicht beschädigt werden. Ziehen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch an und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzen. Ziehen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch vorsichtig aus, um eine Kontamination der Innenseite zu vermeiden.

WARTUNG

Reinigen Sie die Handschuhe nach Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Lassen Sie die Handschuhe an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden. Überprüfen Sie die Handschuhe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

LAGERUNG

Bewahren Sie die Handschuhe an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen auf. Vermeiden Sie es, die Handschuhe zu knicken oder zu quetschen, da dies ihre Schutzeigenschaften beeinträchtigen kann.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von persönlicher Schutzausrüstung. Recyceln Sie die Handschuhe, wenn möglich, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Handschuhe sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Handschuhe beschädigen können. Verwenden Sie die Handschuhe nicht in Umgebungen, in denen sie sich verfangen können, z. B. in der Nähe von beweglichen Maschinen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu diesen Handschuhen erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder Hersteller. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτά τα υποδήματα προστατεύουν τον χρήστη από τους κινδύνους που αναφέρονται στον πίνακα 1 της ΕΝ ISO 20345:2022 για τη συγκεκριμένη πρότυπα ασφάλειας από το εξειδικευμένο τομέα εφαρμογής (ανατρέξτε στον πίνακα 2 της ΕΝ ISO 20345:2022). Τροποποιημένες απαιτήσεις ανάλογα με τον τύπο υποδημάτων σε σύγκριση με τις βασικές απαιτήσεις και προαιρετικές