



★
154

PROTECCIÓN DE MANO



CE

EUROSTRONG MO154

- Guante docker serraje gris
- Refuerzo serraje verde en palma, dedo índice y pulgar
- Forro de algodón
- Protección arterial



★★★
2240

CE



EUROSTRONG MO2240

- Guante de control en cuero de búfalo plena flor
- Ajuste elástico en la parte posterior de la muñeca
- Pulgar palmeado
- Comodidad, flexibilidad y vida útil prolongada para un manejo optimizado



★★★
2410



CE



MO2410 EUROSTRONG

- Guante de control de piel de vacuno beige de plena flor. Tratamiento hidrófugo
- Igar palmeado y ajuste elástico en el dorso de la muñeca
- Flexibilidad - comodidad



★
1NIBG

PROTECCIÓN DE MANO



CE

EUROLITE 15N505

- Punto gris sin costuras en base poliámidica. Recubrimiento doble 3/4 de nitrilo negro liso con efecto "graneado" en la palma. Mayor protección de la piel contra el riesgo de dermatitis
- OEKO-TEX
- Agarre excepcional en ambientes aceitosos



★★★
1CRAN

CE



EUROCUT N505

- Tejido de punto gris moteado sin costuras fabricado con HPPE, fibras minerales, poliamida y elastano
- Doble recubrimiento 3/4 de nitrilo azul liso y nitrilo negro efecto granulado en la palma. Resistencia a aceites y grasas
- Excelente agarre
- Reduce la fatiga muscular y mejora la productividad



★★★
1CHIC3



CE



EUROCUT IMPACT 200

- To gris sin costuras de HDPE, poliéster y elastano
- Doble recubrimiento de nitrilo liso 3/4 en 3/4 de la mano + pulgar entero
- Recubrimiento de nitrilo granulado en la palma
- Refuerzo de TPR en el dorso de la mano y los dedos
- Buen agarre y se adosa en ambientes aceitosos



★
3636

PROTECCIÓN DE MANO



CE

EUROCHEM MO3636

- Punto de algodón sin costuras
- Revestimiento completo de PVC rojo
- Puño de seguridad, corte festoneado: largo 36 cm
- Tratamiento Actifresh para una mejor higiene



★★★
5540

CE



EUROCHEM MO5540

- Acronitrilo verde, grosor: 0,56 cm. Puño largo de corte recto: largo 45 cm
- Protección química duradera
- Agarre, comodidad, absorción del sudor. Contacto con alimentos



★★★
3740



CE



EUROCHEM MO3740

- Puño de algodón y jersey cepillado
- Revestimiento total de PVC verde
- Doble revestimiento en la mano con acabado "graneado". Puño de seguridad, corte festón: longitud 40 cm
- Tratamiento Actifresh para una mejor higiene



PROTECCIÓN PARA LOS PIES

★
JOBGUARD



CE

9JOGU10

- ⊕ Suela exterior SRC con indicador de desgaste
- ⊕ Plantilla cómoda que garantiza comodidad durante todo el día
- ⊕ Ajuste perfecto con el innovador Snug-fit que elimina el deslizamiento del talón y la fatiga del pie

EN ISO 20345:2011

S5
SRA

★★★
PYROPE



CE

9PYRO

- ⊕ Parte superior de cuero plena flor con acabado encerado
- ⊕ Forro de piel sintética
- ⊕ Puntera de material compuesto
- ⊕ Protecciones contra la abrasión Stark® delanteras y traseras
- ⊕ Refuerzo del arco antitorsión Stark® delantero y trasero + Refuerzo antiabrazión

EN ISO 20345

0%
METAL

S3
SRC

CI

★★★
PUROFORT®+ RELIANCE

S3
SRC

CI

HRO
EN ISO 20345

CE

9RELI

- ⊕ Empeine Purofort®, ribete reflectante en la parte superior
- ⊕ Suela de trabajo Purofort®/Vibram XS. Alto agarre en medios
- ⊕ Anchos soporte exclusivo para el tobillo 50% más liviano



PROTECCIÓN PARA LOS PIES

★
LAZURITE



CE

9LAH052

- ⊕ Empeine de piel plena flor
- ⊕ Puntera de acero
- ⊕ Suela de caucho de nitrilo
- ⊕ Buena resistencia a la hidrólisis

S3
SRC

★★★
VOLCANITE



CE

9VOSH

- ⊕ Parte superior de cuero de plena flor Punta de acero
- ⊕ Suela exterior de caucho vulcanizado, resistente al calor y la humedad HRO
- ⊕ Talón caído para mayor estabilidad en escaleras

HRO

SRA

S3

★★★
TOPAZ



CE

9TOPH

- ⊕ Parte superior de cuero de plena flor
- ⊕ Puntera de material compuesto > 0% de metal
- ⊕ Ribete reflectante en la parte posterior
- ⊕ Refuerzo del arco antitorsión
- ⊕ Suela exterior de caucho de nitrilo resistente al calor (HRO)

S3
SRC

0%
METAL

HRO



PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS

★
EARLINE 30213



CE

MO30213

- ⊕ Elastómero amarillo con cordón extraíble en tejido azul y amarillo
- ⊕ Protección auditiva aumentada SNR 30dB Sin látex
- ⊕ Reutilizable y lavable

EN 352-1:2002

★★★
MAX200



CE

31020

- ⊕ Orejeras ABS rojas + diadema ajustable negra Almohadillas de PVC con tacto de cuero
- ⊕ Protección auditiva aumentada SNR 26.7dB

EN 352-2:2002

★★★
MX3400

SNR 30dB

0%
METAL

CE

6MX300

- ⊕ Alta protección auditiva (30dB)
- ⊕ Muy buena combinación de alta protección y ligereza Ajustable a todos los cascos de seguridad gracias a las ranuras precortadas
- ⊕ Cómodos cojines en PVC con tela suave

coverguard[®]



Petróleo & Gas

Equipos de protección individual

Únase a nosotros en:
www.coverguard-safety.com

Sigue nuestras noticias en **LinkedIn**

COVERGUARD :
Tel: +33 (0)4 72 26 59 60
120 rue Michel Girer
01390, MIONNAY, France



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

★
SIGMA



CE

6SIG0/6SIG3

- Lentes y monturas de policarbonato
- Protección lateral
- Flexibles y autoajustables
- Anti-UV
- Antivaho
- Visión panorámica

EN 166 1SFTKN
EN 170

★★★
LIMELUX



CE

6LIMC00 / 6LIMS00

- Monturas y patillas en policarbonato + PVC Extra ligeras y cómodas
- Protección lateral con ventilación de la zona de los ojos
- Patillas flexibles autoajustables
- Puente nasal blando, ajustable antideslizante y confort

EN 166 EN 170 1FTN

0%
METAL

★★★
TECNILUX

EN 166 1FN EN 170



CE

60960

- Lente de policarbonato + marco de policarbonato y nailon. Se suministra con una diadema elástica ajustable *
- Ajuste de inclinación
- Junta de espuma extraíble y extra cómoda
- Antivaho y anti-UV



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

★
VISILUX



CE

60400 / 60403

- Cubregafas de policarbonato compatible con el uso de gafas correctoras
- Visión panorámica
- Patillas autoajustables
- Protección superior y lateral
- Recubrimiento rígido, antirayaduras y anti-UV

EN 166 1FTK EN 170

★★★
OVERLUX



CE

6OVEC00NSI

- Lente de policarbonato, montura y varillas de policarbonato/TPE/nylon
- Cubregafas apto para gafas graduadas
- Lente panorámica con protecciones laterales integradas
- Patillas ajustables de material blando para máxima comodidad y agarre.
- Revestimiento duro, antiarañazos y anti-UV

EN 166 1FTK EN 170

0%
METAL

★★★
OMEGA

EN166:2001
EN170:2003



CE

MO60ME0

- Excelente campo de visión
- Elástico de fijación ancho para mayor comodidad
- Especialmente adaptadas para usar con una máscara o semimáscara respiratoria



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

★
23316



CE

FFP 3 NR 23316

- Media máscara en propileno no tejido y poliéster con válvula de exhalación
- Diseño preformado: se adapta perfectamente al uso de anteojos o gafas protectoras, reduce el empañamiento
- Forma ergonómica: ajuste óptimo a la cara sin clip nasal

EN 149: 2001+A1:2009

0%
METAL

★★★
ETNA



CE

6ETN200

- Semimáscara de TPE con 2 filtros (no incluidos) Arnés de cabeza de 4 puntos y válvula de exhalación para evitar el empañamiento y el calor en el interior de la máscara
- Solidez, estabilidad y resistencia
- Adaptable a todas las morfologías faciales y cómodas
- Buen equilibrio en la cara: 2 filtros

EN 140: 2000

★★★
PANAREA

EN 136: 1998



CE

6PAN200

- Máscara respiratoria bicarhucho de silicona CLASE 3 Pantalla de policarbonato con tratamiento antirayaduras, antivaho y antiácido
- Visión panorámica de 180°
- Estanqueidad reforzada gracias a un sistema automático de cierre de hebilla, 5 puntos de ajuste en goma



PROTECCIÓN CORPORAL

★
ASO



CE

8MASCO / 8MASCN

- Overol ignífugo con bandas reflectantes
- Sarga: 98% algodón / 2% antiestático - 200 g/m²
- Ropa de protección antiestática: zona ATEX, industria eléctrica, trabajos de soldadura O&G



EN 1149-5

EN ISO 11612



14404

★★★
THOR



EN ISO 11612



IEC61482-2 CLASS 1-4KA



EN 13034 TYP 6



EN ISO 11611



14404



EN20471 CLASS 3

CE

8MHTN / 8MTHJN / 8MTHCN / 8MTHCO

- Traje multirisgo, chaqueta + pantalón con tiras reflectantes: 78% Algodón / 20% Poliéster / 2% Antiestático - 300g/m²
- Accesorios de plástico, industrias O&G
- Industrias química, eléctrica y automotriz, servicios públicos
- Actividades de soldadura



EQUIPO DESECHABLE

★

SMS FR COVERALL



CE

44135

- Overol desechable ignífugo azul SMS 65g/m² con capucha
- Elastico en cintura, puños, tobillos
- Zona ATEX, industria farmacéutica, química, petróleo y gas

Norma ENISO 13688:2013



EN 13982



EN 14116 TYPE 5

★★

4M40 COVERALL



EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



EN ISO13982-1:2004 + A1:2010 Type 5



EN14605:2005 + A1:2009 Type 4



EN14126:2003



EN1149-5:2008



EN1149-5:2018

CE

MO44500



SILICONE FREE

EN 1149-5



EN 13034 TYP 6

- Materiales transpirables para mayor comodidad
- Protección contra agentes infecciosos
- Impermeable a los líquidos

★★★

COVERCHEM 3X60



EN 1149-5



EN 13982 TYPE 3



EN 1073 2002



EN 13034 TYPE 6



EN 13982 TYPE 4



EN 13982 TYPE 5



EN 14126 2003

CE

44805

- Overol multicapa 90g/m², tipo 3/4/5/6 amarillo
- Elastico en cintura, puños, tobillos
- Cremallera central con tapeta adhesiva
- Impermeable a fuertes salpicaduras de líquidos
- Industria química, riesgos biológicos, epidemias y virus, petróleo industria...



ALTA VISIBILIDAD

★

YARD



CE

70242 / 70252

- Chaleco de malla 100% poliéster 120g/m²
- Tiras reflectantes cosidas de 5 cm: 2 correas, 2 cinturones
- Cierre de velcro



EN 20471 CLASS 2

★★

KOMO



CE

7KOMO / 7KOMY

- Camiseta de punto BIRD EYE manga corta: 55% Algodón / 45% Poliéster - 150g/m²
- Comodidad (flexibilidad del tejido y bandas segmentadas, fibra de algodón en contacto con la piel)
- Mayor vida útil (anti- insertos de suciedad, cinta de limpieza)
- Alta transpirabilidad (insertos de malla debajo de las axilas)



EN 20471 CLASS 2

★★★

HYDRA



EN 345 2003



EN 20471 CLASS 3

CE

7HYDO / 7HYDY

- Traje de lluvia Hydra 100% poliéster Oxford 300D
- Alta resistencia al agua: 3000 mm
- Costuras selladas, cuello alto y cintura ajustable
- Actividades de soldadura



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

★
CLASSIC



CE

MO65100

- ⊕ Exterior de polietileno
- ⊕ Ligero
- ⊕ Banda para el sudor de 37 cm
- ⊕ Ventilación lateral
- ⊕ Disponible en rojo, amarillo, verde, naranja, azul

EN 397

★★
PACIFIC



CE

MO65300

- ⊕ Arnés de polipropileno
- ⊕ Arnés de tela 6 puntos de enganche
- ⊕ Ajuste de cremallera de 55 a 62 cm
- ⊕ Almohadilla frontal antitranspiración de 37 cm

EN 166:2001

★★★
ALBATROS

EN 50365



CE

6ALB200

- ⊕ Carcasa de polietileno de alta densidad HDPE
- ⊕ Protección dieléctrica 1000VAC / 1500VDC - Clase 0 / 1000 V
- ⊕ Ajuste de cremallera de 53 a 62 cm
- ⊕ Compatible con orejeras



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

★
7ALIO10



CE

ALIOTH

- ⊕ Muy fácil y rápido de poner y de ajustar
- ⊕ Muy cómodo gracias a sus refuerzos en la espalda y en las piernas
- ⊕ Etiqueta protegida con registro de inspección

EN 361

★★
7SOLA10



CE

SOLANO

- ⊕ Se utiliza en cualquier dirección
- ⊕ Puede conectarse al nivel de los pies
- ⊕ Capacidad 140 kg en factor 0, 1, y 2

EN 360

★★★
MO71480

EN 360
ATEX



CE

SRL 10M

- ⊕ Línea de vida autorretráctil 10m de cable de acero
- ⊕ Certificación ATEX
- ⊕ Indicador de caída para facilitar la comprobación previa al usuario



ACCESORIOS

★
71900 / 71920



CE

MULTIRIESGO

- ⊕ Compatibilidad ATEX
- ⊕ LED + Visibilidad
- ⊕ Resistente (agua y golpes)

EN 60529
EN 55015
EN 61547

★★
DIADEMA + PANTALLA



CE

60700 / GAN60712

- ⊕ 60700: diadema abatible de 3 posiciones, ajuste de cremallera
- ⊕ 60710/60713: pantallas protectoras transparentes/tintadas
- ⊕ GAN60712: pantallas protectoras contra salpicaduras de líquidos, arcos eléctricos, salpicaduras de metal fundido

★★★
MAY DAY

EN 60529
EN 55015
EN 61547



CE

6EMD100

- ⊕ Máscara de evacuación de urgencia MAYDAY - ABEK10