




Artwork Spec. (Do Not Print this Page)

Brand / Customers :	coverguard® - GLOVES UIS
Category :	HAND PROTECTION
Item Ref :	UIS 1CRPG
Created Date :	2021-02-05
Revised Date :	-
Designer:	Andrew Chan
Remarks : Rebrand from EUROTECHNIQUE® to COVERGUARD®	

Print Dimension :	(W) - 285 mm x (H) - 210 mm
Print Color :	1C (Front) + 1C (Back)
Finished Size :	(W) - 95 mm x (H) - 210 mm
Window Size :	-
Fold Line :	Please see below -----
Remarks : EUROCUT P500 / REF. 1CRPG (Size 6-11) * Paper Materials / Printing Effect / Fold Method – follow old v.20190131 version * See right side about folding way of UIS * Print front & Back side * This UIS will put into a individual polybag	





EURO CUT P500

1CRPG06	6
1CRPG07	7
1CRPG08	8
1CRPG09	9
1CRPG10	10
1CRPG11	11

EN 388:2016



4X43D
abcde



EN 420:2003
+ A1:2009



Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Si le niveau de la performance à la déchirure est supérieur à 0, ne pas utiliser ce gant près d'une machine en mouvement pour éviter tous risques de happement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C et de produits chimiques. Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés. Il n'est pas possible de déterminer une durée de vie car ces matériaux ne sont pas connus pour se détériorer avec le temps et la durée de vie dépendra d'un nombre important de facteurs comme les conditions et la fréquence d'utilisation. Contrôler le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).

Attention : Des allergènes peuvent être présents dans le processus de production et donc dans le gant qui peuvent entraîner des réactions allergiques. Pour les gants constitués de deux ou de plus de deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Le détail est donné ci-dessous : EN 388:2016 : a = abrasion (x/4), b = tranchage (x/5), c = déchirure (x/4), d = perforation (x/4), e = coupure TDM (A à F). X signifie que le test n'a pas été réalisé.

En ce qui concerne l'émoussage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » n'ont qu'une portée indicative, seul l'essai de résistance à la coupure au tonodynamomètre « TDM » (6.3) étant le résultat de référence déterminant la performance.

La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is higher than 0, then this glove should not be used near to moving machinery to avoid entanglement hazards. Do not use this glove to handle chemical products or objects at a temperature higher than 50°C. No cleaning or maintenance is permitted. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body (see *).

Warning : Allergens can be present in the production process and thus into the final glove which can cause allergic reaction. In the cases where gloves are composed with two or more layers, this will mean that the general classification does not necessarily reflect the performance of the outer layer. Pictograms and references of the standards mentioned above means that the product is in conformity with the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performances levels obtained by the equipment according each standard. It is not possible to give a shelf life as these materials are not known to deteriorate over time and the shelf life will be dependent upon a number of factors such as type of use and frequency of use. Check the product before any use. If any damage is noted, the product has to be replaced. The performance levels of the article according to each standard are given below: EN 388:2016 : a = Abrasive resistance (x/4), b = cut resistance (x/5), c = tear resistance (x/4), d = puncture resistance (x/4), e = TDM cut resistance (A to F). X means not tested.

For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

The declaration of conformity is available on the web site : see **.

A kesztyűn feltüntetett CE-jelölés megfelel a 2016/425 / EKG európai rendelet rendelkezésének, európai irányelvnek. A teljesítményszintek csak a tenyérrezen garantáltak. Ha a szakítási ellenállás teljesítményszintje 0-nél nagyobb, akkor ezt a kesztyűt ne használja gépek mozgó alkatrészei közelében a beakadás veszélyének elkerülése érdekében. Ezt a kesztyűt ne használja 50°C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak, illetve vegyszerek kezeléséhez. Tisztítsa vagy karbantartsa tilos. A kesztyű az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen kell tárolni. Az eltartathatóság meghatározása nem lehetséges, ugyanis ezek az anyagok az idő előrehaladtával nem használhatók el. Az eltartathatóság olyan tényezőkön múlik, mint a használat típusa és gyakorisága. Használat előtt vizsgálja meg a terméket. Ha bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a terméket. A kesztyű igazolását kiadta (lásd *).

Vigyázat : Az allergének lehetnek jelen a termelési folyamatban, és így a kesztyű, amely allergiás reakciókat okozhat. A két vagy kéttnél több rétegű kesztyűk esetében az általános besorolás nem befolyásolja szükség szerűen negatív módon a külső réteg teljesítményét. Az előzőekben említett szabvány pictogramjai és referenciai azt jelentik, hogy a termék megfelel a szabvány európai szabványoknak. Ezek az információk, szükség esetén, kiegészülnek az eszközre az egyes szabványok szerint érvényes teljesítményszintekkel. A részleteket lásd alább : EN 388:2016 : a = dörzslés ellenállás (x/4), b = vágási ellenállás (x/5), c = szakadási ellenállás (x/4), d = átszúrási ellenállás (x/4), e = TDM vágási ellenállás (A-tól F-ig). X azt jelenti, hogy a teszt nem került elvégzésre.

A vágással szembeni ellenállás vizsgálatának (6.2) keretén belül tapasztható kapát, illetően a vágásállapotot mérő „Coupe Test” eredményei csak tájékoztató jellegűek. A teljesítmény meghatározásában referenciaként kizárólag a vágással szembeni ellenállás tonodinamométerrel végzett „TDM” vizsgálatból származó eredmény számít. A megfelelőség nyilatkozat elérhető a weboldalon : lásd **.

Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425. Die genannten Leistungen gelten nur für die Innenhandfläche. Bei einer Zugfestigkeit über 0 dem Handschuh nicht in der Nähe einer beweglichen Maschine verwenden, um das Gefahr des Mitreisens zu vermeiden. Den Handschuh nicht zum Handhaben von Gegenständen mit einer Temperatur über 50°C oder von Chemikalien verwenden. Keine Reinigung oder Pflege. In der ursprünglichen Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Dieser Handschuh wurde von einer benannten Stelle (siehe *) zertifiziert.

Achtung : Allergene können in den Produktionsprozess und somit im Handschuh vorliegen, die allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Handschuhen mit zwei oder mehreren Lagen entspricht die angegebene Leistung nicht unbedingt der äußersten Schicht. Die Piktogramme und oben genannten Verweise auf die Normen bedeuten, dass das Produkt den Anforderungen der genannten Richtlinien entspricht. Sofern zutreffend werden diese Informationen mit Angaben zur Leistungsklasse ergänzt, die sich aus der Anwendung der Richtlinie ergeben. Es ist nicht möglich eine Haltbarkeit anzugeben, da bei diesen Materialien keine Verschlechterung im Laufe der Zeit bekannt ist. Die Haltbarkeit hängt von mehreren Faktoren ab, wie die Art und Häufigkeit der Nutzung. Überprüfen Sie das Produkt, bevor Sie es benutzen. Sollte eine Beschädigung vorliegen, muss das Produkt ersetzt werden. Diese Zusätze sind nachfolgend aufgeführt : EN 388:2016 : a = Dörzfestigkeit (x/4), b = Schnittfestigkeit (x/5), c = Weiterreißfestigkeit (x/4), d = Durchstichkraft (x/4), e = Schnitt TDM (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde.

In Bezug auf die Entfernung des Fettgewebes im Rahmen des Tests der Einschnidebeständigkeit (6.2), haben die Ergebnisse des "Schnitttests" nur einen informativen Charakter, da nur der Test der Einschnidebeständigkeit anhand eines Toodynamometers "TDM" (6.3) das Referenzergebnis für die Bestimmung der Leistung liefert.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite : **.

El marcado CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del regulaci6n europea 2016/425. Los niveles de eficacia se garantizan solo en la palma del guante. Si el nivel de resistencia al rasgado es superior a 0, no utilice este guante cerca de una m6quina en movimiento para evitar los riesgos de enganche. No utilizar para la manipulaci6n de objetos a una temperatura superior a 50°C y de productos quimicos. No efectuar una limpieza o mantenimiento preconizados. Cons6rvese en su embalaje original en un lugar fresco y seco. No es posible indicar la vida 6til del estante ya que no se conoce que estos materiales se deterioren con el tiempo y la vida 6til del estante depender6 de numerosos factores como el tipo y la frecuencia de uso. Compruebe el producto antes de cualquier uso. Si percibe alg6n da6o al producto tendr6 que sustituirlo. Este guante no est6 certificado por el organismo acreditado (ver *).

Atenci6n : Los al6rgenos pueden estar presentes en el proceso de producci6n y por lo tanto en el guante que puede causar reacciones al6rgicas. Para los guantes constituidos de dos o m6s de dos capas, la clasificaci6n global no refleja necesariamente la resistencia de la capa m6s externa. Los pictogramas y las referencias a las anteriores normas indican que el art6culo es conforme a la o las normas europeas citadas. Estas informaci6nes se acompa6an si es aplicable de los niveles de resistencia obtenidos por el art6culo seg6n cada norma. Encontrar6 su detalle a continuaci6n : EN 388:2016 : a = abrasi6n (x/4), b = corte (x/5), c = rasgado (x/4), d = perforaci6n (x/4), e = corte TDM (A a F). X significa que no se ha realizado la prueba.

En cuanto al recorte de la grasa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la "Prueba de Corte" son a t6tulo indicativo, s6lo la prueba de resistencia al corte con tonodinam6metro "TDM" (6.3) ha obtenido un resultado de referencia para la determinaci6n del rendimiento.

La declaraci6n de conformidad est6 disponible en el sitio web : vea **.

La marcatura CE apposta su questo guanto significa conformit6 con i requisiti essenziali del Regolamento Europeo 2016/425. I livelli di performance sono garantiti solamente per il palmo del guanto. Qualora il livello di resistenza allo strappo sia superiore a 0, evitare l'utilizzo di questo guanto in prossimit6 di macchine in movimento, per evitare qualsiasi rischio d'intrappolamento. Non utilizzare il guanto per la manipolazione di oggetti con temperatura superiore a 50°C e di prodotti chimici. Nessuna pulizia o manutenzione. Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Non 6 possibile determinare a priori la durata di una scaffale, in quanto si 6 a conoscenza che questi materiali non si deteriorano nel tempo, ma la vita stessa dello scaffale dipende da numerosi fattori come il tipo e la frequenza d'uso. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si dovesse notare un danno, il prodotto dovr6 essere sostituito. Questo guanto 6 stato certificato dall'ente notificato (vedere *).

Attenzione : Gli allergeni possono essere presenti nel processo di produzi6ne e quindi nel guanto che pu6 causare reazioni allergiche. Per quanto riguarda i guanti formati da due o pi6 strati, la classificazi6ne globale non rispecchia necessariamente la performance dello strato pi6 esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle normative sopra indicati indicano che l'articolo 6 conforme alle o alle norme europee citate. Tali informazioni sono accompagnate, se applicabile, dai livelli di performance ottenuti dall'articolo, in base a ogni singolo standard. Rapporto di seguito i relativi dati : EN 388:2016 : a = abrasi6ne (x/4), b = taglio (x/5), c = strappo (x/4), d = foratura (x/4), e = taglio TDM (da A a F). X significa che il test non 6 stato eseguito.

Per quanto riguarda l'ottundimento nell'ambito del test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del "Test di taglio" non sono stati di portata indicativa, solo il test di resistenza al taglio con tonodinamometro "TDM" (6.3) ha prodotto risultato di riferimento per determinare le prestazioni.

La dichiarazione di conformit6 6 disponibile sul sito internet : vedere **.

A marca66o CE desta luva significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425. Os n6veis de desempenho s6o s6o garantidos na palma da luva. Se o n6vel de resist6ncia ao rasgo for superior a 0, n6o utilizar a luva nas proximidades de uma m6quina em movimento para evitar o risco de ficar preso. N6o deve ser utilizada para manusear objetos a uma temperatura superior a 50°C e produtos quimicos. N6o 6 necess6ria limpeza nem manuten66o. Conservar na embalagem original num local fresco e seco. N6o 6 poss6vel fornecer um prazo de validade, uma vez que n6o se conhece deteriora66o destes materiais ao longo do tempo e a vida 6til depender6 de uma s6rie de fatores, como o tipo e a frequ6ncia de utiliza66o. Verifique o produto antes de qualquer utiliza66o. Se for notado algum d6no, o produto ter6 de ser substituido. Esta luva f6 certificada pelo organismo notificado (ver *).

Aten66o : Al6rgenos podem estar presentes no processo de produ66o e, portanto, em que a luva pode causar rea666es al6rgicas. Para as luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificaci66o global n6o reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os pictogramas e as refer6ncias 6s normas acima indicam que o artigo est6 em conformidade com a norma ou as normas europeias citadas. Estas informa666es s6o acompanhadas, se aplic6vel, por n6veis de desempenho obtidos pelo artigo de acordo com a norma. S6o fornecidos abaixo detalhes : EN 388:2016 : a = abrasi66o (x/4), b = corte (x/5), c = rasgo (x/4), d = perfura66o (x/4), e = corte TDM (A a F). X significa que o teste n6o f6o realizado.

Relativamente 6 remo66o no teste de resist6ncia ao corte (6.2), os resultados do "Corte de Teste" foram apenas indicativos. Apenas o teste de resist6ncia ao corte com tonodin6metro "TDM" (6.3) deu um resultado de refer6ncia para o desempenho.

A declara66o de conformidade est6 dispon6vel no website : ver **.

CE-m6rkningen p6a handsken betyder 6verensstemmelse med de v6sentligste krav i den europ6iske forordning 2016/425. Ydelse niveauerne er kun garanteret for handsken h6ndflade. Hvis ydelse niveauet er hj6jere end 0, skal man ikke bruge handsken t6et ved en maskine i bev6gelse for at undg6 risiko for at blive revet med. M6 ikke bruges til h6ndtering af genstande med en temperatur hj6jere end 50°C og heller ikke til kemikalier. Ingen reng6ring eller vedligeholdelse er foreskrevet. Opbevar i sin originale emballage p6 et k6ligt og t6rt sted. Det er ikke m6jligt at angive en holdbarhed, da disse materialer ikke er kendt for at forrings med tiden, og holdbarheden vil afh6nge af en r6kke faktorer, som typen af brug og brugshyppighed. Tjek produktet for hver brug. Hvis der observeres nogen skader, skal produktet udskiftes. Denne handske er blevet godkendt af (se *).

Vigtigt : Allergener kan v6re pr6sent i den produktionsproces og s6m i Handschuh vorliegen, die allergiske Reaktionen hervorrufen kann. For handsker, der best6r af to eller flere end to lag, g6lder den globale certificering ikke n6dvendigvis ydelsen for det yderste lag. Piktogrammerne og referencerne til standarderne herover angiver, at produktet er i 6verensstemmelse med de n6vnte europ6iske normer. Disse oplysninger medf6lger, s6fremt de er g6ldende for ydelse niveauet, der er opn6et af produktet f6lge hver norm. Detaljer findes i det f6lgende : EN 388:2016 : a = sl6tning (x/4), b = sk6ring (x/5), c = rivning (x/4), d = hulning (x/4), e = cut TDM (A til F). X betyder, at testen ikke er blevet udf6rret.

Med hensyn til ydenskrift inden for rammerne af test af modstandst6ghed overfor snit (6.2), har resultaterne af "Skare Testen" kun et vejledende omfang, idet kun sk6ring ved tonodynamometer "TDM" (6.3) har givet et resultatgrundlag til bestemmelse af ydelsen.

6verensstemmelse serkl6ringen er tilg6engelig p6 internetsiden : se **.

De op de handschoen aangebrachte CE-markering verwijst naar de naleving van de essenti6le eisen van de Europese Verordening 2016/425. De prestatie niveaus worden enkel gegarandeerd op de handpalm. Indien de scheurweerstand meer dan 0 bedraagt, mag u deze handschoen niet gebruiken vlakbij een machine in beweging. Zo vermijdt u het risico op vasthangen. Gebruik de handschoen niet om voorwerpen warmer dan 50°C en chemische producten te hanteren. Geen reiniging of onderhoud nodig. Bewaren in oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plaats. Het is niet mogelijk om de houdbaarheid aan te geven omdat het niet bekend is dat deze materialen verslechteren gedurende tijd en de houdbaarheid is afhankelijk van een aantal factoren zoals de toepassing en de gebruiksfrequentie. Controleer het product v66r elk gebruik. Als schade wordt opgemerkt, moet het product moet worden vervangen. Deze handschoen werden erkend door de bevoegde instanties (zie *).

Opgelet : Allergenen aanwezig zijn in het productieproces en dus de handschoen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Voor handschoenen die bestaan uit twee of meer lagen, duidt de globale classificatie niet noodzakelijk op de prestatie van de buitenste laag. De pictogrammen en verwijzingen naar normen hierboven geven aan dat het product voldoet aan de vermelde Europese norm(en). Deze informatie wordt, indien nodig, vergezeld van de door elke norm aan het product toegekende prestatie niveaus. Meer informatie hieronder : EN 388:2016 : a = slitting (x/4), b = snijden (x/5), c = scheuren (x/4), d = perforeren (x/4), e = snede TDM (A tot F). X betekent dat de test niet uitgevoerd is.

Wat de vervakkling in het kader van van weerstandstest met een snede betreft (6.2), zijn de resultaten van de "Sniitest" slechts indicatief. Alleen de weerstandstest met een snede met een tonodynamometer "TDM" (6.3) is het referentie resultaat die de prestatie bepaalt.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website : zie **.

Handsken CE-m6rkning inneb6r att den 6verensst6mmer med i den europ6iska f6rordningen 2016/425. Prest6ndniv6erna garanteras endast p6t handsken h6ndflata. Om h6llfasthetens niv6 6verstiger 0 ska inte handsken anv6ndas n6ra en maskin i r6relse f6r att undvika risker f6r inslag. Anv6nds inte f6r hantering av f6rem6l med en temperatur som 6verstiger 50°C och kemikalier. Ingen reng6ring eller underh6ll rekommenderas. F6rvar i originalf6rpackningen p6 en sval och torr plats. Det 6r inte m6jligt att ange n6gon h6llbarhetstid eftersom dessa material inte 6r k6nda f6r att f6rs6mras med tiden och h6llbarheten kommer att bero p6 ett antal faktorer, s6som typen av anv6ndning och anv6ndningsfrekvens. Granska produkten f6re varje anv6ndning. Om skador upptr6der p6 produkten tendr6 du ers6t den. Detta g6lde inte f6r handsken har certifierats av det anerk6nda organet (se *).

Varning : Allergener kan vara n6rvarande i produktionsprocessen och d6rigenom i handskfacket som kan orsaka allergiska reaktioner. F6r handskar som best6r av tv6 eller flera lager 6terspeglar inte den totala klassificeringen n6dv6ndigtvis prestandan p6t det yttersta lagret. Symbolerna och referenserna till standarder nedan anger att artikeln 6verensst6mmer med de angivna europ6iska standarderna. Denna information kompletteras, om till6mpligt, med prestandaniv6erna som uppn6s av artikeln enligt varje standard. Ytterlig6re information ges nedan : EN 388:2016 : a = n6tning (x/4), b = sk6rning (x/5), c = rivh6llfasthet (x/4), d = perforering (x/4), e = sk6rning TDM (A till F). X betyder att testet inte har genomf6rts.

N6r det g6ller 6vervakning i sk6rmotstandstestet (6.2) 6r resultatet av "Test Cup" endast v6gledande, endast testet f6r sk6rmotstand till tonodynamometer "TDM" (6.3) 6r referensresultatet som best6mmer prestanda.

Deklarationen om 6verensst6melse finns p6 webbplatsen : se **.



Tässä kasineissa oleva CE-merkintä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisesta asetuksesta 2016/425 olennaisia vaatimuksia noudatetaan. Teholoukat taataan vain kasineen kämmenpuolella. Jos repeytymislisäyden teholuokka on yli 0, sitä käytä kasinetta liikkuvan laitteen lähellä välttääksesi kasineen joutumisen laitteen sisälle. Älä käsittele kasineella esineitä, joiden lämpötila on yli 50°C tai kemiallisia aineita. Ei voiduttua puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä. Sallittu kasineet niiden alkupeäisessä pakkauksessa raikkaassa ja kuivassa paikassa. Sallivyyssien luovuttaminen ei ole mahdollista, sillä tämä materiaali ei tunnusteta huononni ajan saatossa, ja sallivyyssien nippuu useista tekijöistä, kuten käyttöajavasta ja käyttöajavälineistä. Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos vahinkoja on havaittavissa, tuote on korvattava uudella. Kasine on luokiteltu laitoksen sertifikaatio (katso *).

Huomio: Allergien voi olla läsnä tuotantoprosessissa ja siten kasine, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Jos kasineet koostuvat vähintään kahdesta kerroksesta, yleinen luokitus ei välttämättä ilmaise ulomman kerroksen teholuokkaa. Ylää maintintujen normien kuvat ja vitenumerot merkitsevät, että tuote on maintintujen eurooppalaisten normien mukainen. Näitä tietoja täydennetään tarvittaessa tuotteelle myönnettyillä, jokaisen normin mukaisilla teholuokilla. Yksityiskäyttötiedot löytyvät alta

EN 388:2016: a = hakkauslujuus (x/4) b = villituslujuus (x/5), c = repeytymislisäyksen (x/4), e = cut TDM (A-F). X ilmoittaa, ettei testiä ole tehty.

Mitä vaaheen poistoon leikkauksilyyesteissä (6/2) tulee, "leikkauksien" tulokset ovat vain suuntaa antavia. Vain tonodynometrin "TDM" leikkauksilyyesteistä (6/3) tulosa anto viittaa suorituskyyvää. Vaatimustenmukaisuusvaatimus on saatavilla internetisivulla: katso **.

EK (EIROPAS KOMISIJAS) apmėjimus uz cimdā atbilst Eiropas regulu 2016/425 būtikām prasībām. Eksploatacijs raksturlielumi ir garantēti tikai attiecībā uz delnu. Ja eksploatacijs raksturlielumi līmēnis attiecībā uz nodulimzurbu ir augstāks nekā 0, neizmantojiet šo cimdā mašīnas kustošo daļu tuvmā, lai novērstu ierāusanas riskus. Neizmantojiet šo cimdū, lai rīkotas ar objektiem temperatūrā, kas pārsniedz 50°C, kā arī ar ķīmiskajiem produktiem. Nevēikt tīrīšanu un apkopi. Izstrādājums pirms un pēc tā lietošanas jāuzglabā tā oriģinālajā iepakojumā, vāsd un sausa vietā. Nav iespējams noteikt derīguma termiņu, jo laika gaitā šo materiālu bojādašs nātek sakarā vārdiem faktoriem, piemēram, izmantošanos veidu un lietošanas biežuma. Pārbaudiet produktu pirms lietošanas. Ja ir ievērojams iekāds bojājums, produkts ir jānomaina. Šo cimdū sertifikācija (skat. *).

Bridingsums: attiecībā uz cimdām, kas izgatavoti no vairāk nekā divām kārtām, vispārīgā klasifikācija ne vienmēr paslītina ārējās kārtas eksploatacijs īpašības. Piktogramms un atsaucies uz iepriekš minētajiem standartiem nozīmē, ka izstrādājums atbilst norādītajiem Eiropas standartiem. Šī informācija, ja nepieciešams, ir papildināma ar iekārtu eksploatacijs raksturlielumiem atbilstoši katrai standartam. Turpmāk sniegta detalizētā informācija:

EN 388:2016: a = izturība pret berzi (x/4), b = izturība pret iegrūzumu (x/5), c = nodulimzurbība (x/4), d = izturība pret caurduršanu (x/4), e = TDM griezumā (A-F). X nāzīmē, ka tests nav veikts.

Attiecībā uz zēmdās tauku atdalīšanu griezumā (6/2) pretestības testa ievartos, "Griezumā testa" rezultātiem ir tikai informatīva nozīme, tikai tonodynometru "TDM" griezumā pretestības (6/3) kritēriji nosaka izpildes rezultātus. Atbilstības deklarācija ir pieejama tieklā vietnē - skatīt **.

CE-mārgis kindal tāhštāb vastovust Euroopa Liidu mādrusega 2016/425 pōhinuotēle. Toimivustase on tagavad vait pihupirknais. Kri rebenemiskindlus toimivustase on ūle 0, siis ērge kasutaje neid kindad masina likuvate osade lāheduses, et vāldita tukerakumist. Ārge kasutaje neid kindad selliste objektide, mille temperatuur ūletab 50°C, ning keemiliste toodete kāsistēmisse. Pole vaja puhastada vōi hooldada. Tuale hoida nende originaalpakendis ning kūlmas ja kuidas kohas. Sallivusega ei ole vōimalik määraata, sest need materjalid teadaolevalt aja jooksul ei lagune ning sallivusega olenēb mitmetest teguritest, nagu nāiteks kasutamise liik ja sagedus. Kontrollige toodet enne igat kasutuskorda. Kui märkate kahjustusi, tuleb toode vāldi vahetada. Need kindad on sertifitseeritud (vt *).

Hoiatus: Allergienēd vāivad esineata tootmisprotsessis ja seega kindad, mis vōib põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahe vōi enamat kihiga kindaste puhul ei ole tooā ūldine klassifikatsioon vālmisike kihi vastupidavust. Eespool teadus piktogramm ja viited standarditele tēhandedavad, et toode vastab maintint Euroopa standarditele. See teave on terviklik, kui lisada varustuse sooritussuhtes vastavalt igale standardile. Andmed on jārgimised:

EN 388:2016: a = kulmiskindlus (x/4), b = perforatsioonikindlus (x/5), c = rebenemiskindlus (x/4), d = sisselāikekindlus (x/4), e = corte TDM (A o F). X tēhandedab, et testi ei ole lābitud.

En cuanto al recorte de la gropa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6/2), los resultados de la "Prueba de Corte" son a tōdo grito sōlo A (de F). X nāzīmē, que el test no se ha realizado.

Attiecībā uz zēmdās tauku atdalīšanu griezumā (6/2) pretestības testa ievartos, "Griezumā testa" rezultātiem ir tikai informatīva nozīme, tikai tonodynometru "TDM" (6/3) ha atbilstības deklarācija ir pieejama tieklā vietnē - skatīt **.

Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt: **.

CE-ženklos ant šīs pirštīnī reikšīka, kas šīs atbilsta Eiropas 2016/425 reikalavimus. Garantuojamas tik jų delno veiksmingumo lygis. Jeigu atsparumo plyšiumi veiksmingumo lygis yra didesnis nei 0, nenaudokite šios pirštinių greita judančių mašinų dalių, kad išvengtumėte įspainiojimo pavojų. Nenaudokite šios pirštinių daiktams tvarkyti aukštesnės kaip 50°C temperatūroje ir cheminiams gaminiams. Jų negalima valyti ir atlikti jų priežiūros. Laikykite originales pakuotes, vėsiore ir sausoje vietoje. Tinkamumo vartoti laiką sunku nustatyti, nes žinoma, kad šios medžiagos nepablogėja laiku bėgant. Tinkamumo vartoti laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, naudojimo pobūdžio ir dažnumo. Prieš naudojimą gaminį patikrinkite. Pastebėjus kokius nors sugadinimus, gaminį pakeiskite tik. Šias pirštines patvirtino (žr. *).

Išsėjimas: Alergenai var būt klatesoši ražošanas procesā un līdz ar to arī gatavojams cimdās, tādēļ tie var izraisīt alerģisku reakciju. Pīrstīnes jā gaminamos diviejų ar daugiau sluoksnių, bendras skirytas nebūtinai parodo išorinio sluoksnis sąvaybes. Piktogramas ir nuorodos į minėtus standartus reikšia, kad gaminytis atbilsta minėtus Europos standartus. Ši informacija yra pateikiama, jeigu reikia, pagal įrangos veikimo lygius pagal kiekvieną standartą. Duomenys pateikiama toliu.

EN 388:2016: a = atsparumas nusidėvėjimui (x/4), b = atsparumas įpjovimui (x/5), c = atsparumas plyšiumi (x/4), d = atsparumas lūžimui (x/4), e = pjovimo TDM (A-F). X reikšia, kad testas nebuvo atliktas.

Del atbilstumam atliekamt atsparumui pjovimui bandymų (6/2) „įpjovimo bandymų“ rezultatai yra orientacinio pobūdžio ir tik rezultatai, gauti atliekamt įpjovimo atsparumui bandymų tonodynometru (TDM) (6/3) yra laikami efektyvumo rodikliu. Atbilstības deklarācija ir pieejama tieklā vietnē - skatīt **.

CE-ženklos ant šīs pirštīnī reikšīka, kas šīs atbilsta Eiropas 2016/425 reikalavimus. Garantuojamas tik jų delno veiksmingumo lygis. Jeigu atsparumo plyšiumi veiksmingumo lygis yra didesnis nei 0, nenaudokite šios pirštinių greita judančių mašinų dalių, kad išvengtumėte įspainiojimo pavojų. Nenaudokite šios pirštinių daiktams tvarkyti aukštesnės kaip 50°C temperatūroje ir cheminiams gaminiams. Jų negalima valyti ir atlikti jų priežiūros. Laikykite originales pakuotes, vėsiore ir sausoje vietoje. Tinkamumo vartoti laiką sunku nustatyti, nes žinoma, kad šios medžiagos nepablogėja laiku bėgant. Tinkamumo vartoti laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, naudojimo pobūdžio ir dažnumo. Prieš naudojimą gaminį patikrinkite. Pastebėjus kokius nors sugadinimus, gaminį pakeiskite tik. Šias pirštines patvirtino (žr. *).

Išsėjimas: Alergenai var būt klatesoši ražošanas procesā un līdz ar to arī gatavojams cimdās, tādēļ tie var izraisīt alerģisku reakciju. Pīrstīnes jā gaminamos diviejų ar daugiau sluoksnių, bendras skirytas nebūtinai parodo išorinio sluoksnis sąvaybes. Piktogramas ir nuorodos į minėtus standartus reikšia, kad gaminytis atbilsta minėtus Europos standartus. Ši informacija yra pateikiama, jeigu reikia, pagal įrangos veikimo lygius pagal kiekvieną standartą. Duomenys pateikiama toliu.

EN 388:2016: a = atsparumas nusidėvėjimui (x/4), b = atsparumas įpjovimui (x/5), c = atsparumas plyšiumi (x/4), d = atsparumas lūžimui (x/4), e = pjovimo TDM (A-F). X reikšia, kad testas nebuvo atliktas.

Del atbilstumam atliekamt atsparumui pjovimui bandymų (6/2) „įpjovimo bandymų“ rezultatai yra orientacinio pobūdžio ir tik rezultatai, gauti atliekamt įpjovimo atsparumui bandymų tonodynometru (TDM) (6/3) yra laikami efektyvumo rodikliu. Atbilstības deklarācija ir pieejama tieklā vietnē - skatīt **.

Marcoaj CE de pe mânăşş semnifică conformitatea cu cerinţele esenţiale din Regulamentul european 2016/425. Nivelule de performanţă sunt garantate doar pentru palma. Dacă nivelul de performanţă al rezistenţei de rupere este mai mare de 0, nu utilizaţi această mânăşş în apropierea unei piese mobile a unui utilaj pentru a evita riscurile de agotare. Nu utilizaţi această mânăşş pentru a manipula obiecte la o temperatură mai mare de 50°C şi produse chimice. Nu necesită curăţare şi întreţinere. Trebuie păstrate în ambalajul original, într-un loc uscat, răcoros. Nu este posibilă furnizarea unui termen de valabilitate, deoarece aceste materiale, din câte se ştie, nu se deteriorează în timp şi termenul de valabilitate depinde de un număr de factori, cum ar fi tipul de utilizare şi frecvenţa de utilizare. Verificaţi produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se observă o deteriorare, produsul trebuie înlocuit. Această mânăşş a fost certificată de (vezi *).

Alertament: Alergeni pot fi prezente în procesul de produc ie, i prin urmare, în manu a cre poate provoca reacii alergice. Pentru mânăşşile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu se referă obligatoriu la performanţa straturilor externe. Pictograma şi referinţele la standardele menţionate mai sus înseamnă că produsul este în conformitate cu standardele europene menţionate. Aceste informaţii sunt completate, dacă este cazul, de nivelule de performanţă obţinute de echipament în conformitate cu fiecare standard. Detaliu sunt furnizate mai jos:

EN 388:2016: a = rezistenţa la abrazivitate (x/4), b = rezistenţa la tăiere (x/5), c = rezistenţa de rupere (x/4), d = rezistenţa la strângere (x/4), e = tăiere TDM (A o F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat.

En ceea ce priveşte mătura în cadrul testului de rezistenţa la tăiere (6/2), rezultatele "Testului de tăiere" sunt doar o gamă indicativă, numai testul de rezistenţa la tăierea cu tonodynometru (TDM) (6/3) este rezultatul de referinţă determinant al performanţei.

Declaraţia de conformitate este disponibilă pe site-ul internet: vedeţi **.

Marcoaj CE de pe mânăşş semnifică conformitatea cu cerinţele esenţiale din Regulamentul european 2016/425. Nivelule de performanţă sunt garantate doar pentru palma. Dacă nivelul de performanţă al rezistenţei de rupere este mai mare de 0, nu utilizaţi această mânăşş în apropierea unei piese mobile a unui utilaj pentru a evita riscurile de agotare. Nu utilizaţi această mânăşş pentru a manipula obiecte la o temperatură mai mare de 50°C şi produse chimice. Nu necesită curăţare şi întreţinere. Trebuie păstrate în ambalajul original, într-un loc uscat, răcoros. Nu este posibilă furnizarea unui termen de valabilitate, deoarece aceste materiale, din câte se ştie, nu se deteriorează în timp şi termenul de valabilitate depinde de un număr de factori, cum ar fi tipul de utilizare şi frecvenţa de utilizare. Verificaţi produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se observă o deteriorare, produsul trebuie înlocuit. Această mânăşş a fost certificată de (vezi *).

Alertament: Alergeni pot fi prezente în procesul de produc ie, i prin urmare, în manu a cre poate provoca reacii alergice. Pentru mânăşşile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu se referă obligatoriu la performanţa straturilor externe. Pictograma şi referinţele la standardele menţionate mai sus înseamnă că produsul este în conformitate cu standardele europene menţionate. Aceste informaţii sunt completate, dacă este cazul, de nivelule de performanţă obţinute de echipament în conformitate cu fiecare standard. Detaliu sunt furnizate mai jos:

EN 388:2016: a = rezistenţa la abrazivitate (x/4), b = rezistenţa la tăiere (x/5), c = rezistenţa de rupere (x/4), d = rezistenţa la strângere (x/4), e = tăiere TDM (A o F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat.

En ceea ce priveşte mătura în cadrul testului de rezistenţa la tăiere (6/2), rezultatele "Testului de tăiere" sunt doar o gamă indicativă, numai testul de rezistenţa la tăierea cu tonodynometru (TDM) (6/3) este rezultatul de referinţă determinant al performanţei.

Declaraţia de conformitate este disponibilă pe site-ul internet: vedeţi **.

Oznāčenie CE na tejto rukavici znamená, že výrobok vyhovuje požiadavkám smernice EÚ 2016/425. Úroveň zodpovedajúcej výkonnosti je zaradená iba na dlan. Ak je úroveň výkonnosti v odolnosti voči roztrhnutiu vyššia ako 0, nepoužívajte túto rukavicu v blízkosti pohyblivej sa časti stroja, aby nevzniklo nebezpečenstvo zachytenia. Nepoužívajte túto rukavicu na manipuláciu s predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C a s chemickými výrobkami. Nevýžaduje čistenie ani údržbu. Mala by sa skladovať v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Keďže nie je známe, že by v priebehu času dochádzalo k znehodnotovaniu týchto materiálov, nie je možné určiť životnosť. Životnosť bude teda závisieť od mnohých faktoroch, ako sú typ a frekvencia používania. Výrobok pred použitím skontrolujte. Výrobok je nutné v prípade akéhokoľvek poškodenia vymeniť. Táto rukavica má certifikát od (pozri *).

Upozornenie: Alergeny môžu byť prítomné vo výrobnom procese a teda sa môžu vyskytnúť v zhotovenej rukavici a spôsobit alergickú reakciu. Pri rukaviciach s dvomi alebo viac ako dvomi vrstvami všeobecná klasifikácia nemusí nevyhnutne zodpovedať výkonnosti vonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy znamenajú, že výrobok je v súlade s uvedenými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené o úrovne výkonnosti získané zaradením podľa každej normy. Podrobnosti sú uvedené nižšie:

EN 388:2016: a = Odolnosť voči odieru (x/4), b = odolnosť voči prerazaniu (x/5), c = odolnosť voči roztrhnutiu (x/4), d = odolnosť voči prepichnutiu (x/4), e = rez pomocou TDM (A až F). X znamená, že test nebola uskutočnená.

Pokiaľ ide o utapovanie v rámci testu odolnosti proti prerazaniu (6/2), výsledky „rezovej skúšky“ sú len orientačného rozsahu s tým, že iba výsledok testu odolnosti proti prerazaniu pomocou tonodynometra „TDM“ (6/3) je referenčným pre určenie výkonu.

Vyhľadanie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

Oznaka CE na rukavici pomeni, da so zahtevne evropske 2016/425 upoštevane. Ravni učinkovitosti so zagotovljene le na dlan. Če je raven učinkovitosti odpornosti na trganje višja od 0, rokavice ne uporabljate v bližini premikajočih se delov naprave, saj vam lahko roka potegne v napravo. Rokavice ne upravljajte za predmeta, katerih temperatura je višja od 50 °C, in za kemične proizvode. Brez čiščenja ali združevanja. Izdelek hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Roka trajanja ni mogoče določiti, saj ni znano, da bi ti materiali propadali s časom, rok trajanja je tako odvisen od mnogih dejavnikov, kot na primer način in pogostost uporabe. Preverite izdelek pred vsako uporabo. Če opazite poškodbo, je potrebno izdelek zamenjati. Rokavica je certificirana s strani (glejte *).

Opozorilo: V proizvodnem procesu in zato tudi končnem pakiranju so lahko prisotni alergenji, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Pri rokavkah iz dveh ali več plasti, ni nujno, da se splošna klasifikacija prenese na učinkovitost zunanje plasti. Piktogrami in reference na standarde, ki so omejenji zgoraj, prikazujejo, da je izdelek v skladu z omejenimi evropskimi standardi. Če je treba, informacije dopolnjujete ravnji učinkovitosti, pridobljene z opremo glede na posamezen standard. Podrobnosti so podane spodaj:

EN 388:2016: a = odpornost na razjede (x/4), b = odpornost na reze (x/5), c = odpornost na trganje (x/4), d = prehodnost TDM (x/4), e = odpornost proti odrtju (x/4), X pomeni, da preskusa ni bil izveden.

Kar zadeva odstranjevanje maha v okviru preskusa odpornosti pri rezanju (6/2), so rezultati "preskusa rezanja" navedeni samo informativno, pri čemer samo preskus odpornosti pri rezanju s tonodynometrom "TDM" (6/3) zagotavlja referenčni rezultat, ki določa zmogljivost.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

Rukavice nose oznāčenie CE, což znamená, že výrobok odpovídá základním požadavkům evropské evropského nařízení 2016/425. Výkonnostní úroveň je zaručena pouze u dlaněv části. Pokud je výkonnostní úroveň odolnosti proti natržení vyšší než 0, nepoužívejte tuto rukavici v blízkosti pohyblivých se částí stroje, aby nedošlo k zamoštění. Tuto rukavici nepoužívejte k manipulaci s chemickými výrobky ani k manipulaci s objekty při teplotě přesahující 50°C. Nevýžaduje čištění ani údržbu. Rukavice by měly být skladovány v originálním balení na chladném a suchém místě. Dobu trvanlivosti není možné uvádět, protože jak je známo, kvalita těchto materiálů s časem neklesá a doba trvanlivosti se tak odvíjí od mnoha faktorů, jako je způsob a frekvence použití. Doporučujeme produkt před každou užitím zkontrolovat. V případě poškození produkt vyměňte. Tato rukavice vyí certifikována (viz *).

Upozornění: Během výrobního procesu mohou být přítomny alergeny, tedy i ve finální rukavici, což může způsobit alergickou reakci. U rukavice se dvěma nebo více vrstvami nemusí být v obecné specifikaci nezbytné údaje výkonnosti všechny vrstvy. Výše uvedené symboly a odkazy na normy znamenají, že výrobek splňuje uvedené směrnice Evropské unie. Tuto informace mohou být v případě potřeby doplněny o získané výkonnosti úrovně vybavení v souladu s každou normou. Podrobnosti jsou uvedeny níže:

EN 388:2016: a = odolnost proti oděrování (x/4), b = odolnost proti řezu (x/5), c = odolnost proti natržení (x/4), d = odolnost proti prolomení (x/4), e = odolnost proti prasknutí TDM (A až F). X znamená, že test nebyl proveden.

Pokud jde o tupení v testu odolnosti proti řezu (6/2), výsledky "zkoušky řezu" jsou pouze orientační, protože odolnost proti řezu tonodynometrem "TDM" (6/3) je referenční výsledek, určující výkon.

Pohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

Rukavice nose oznāčenie CE, což znamená, že výrobok odpovídá základním požadavkům evropské evropského nařízení 2016/425. Výkonnostní úroveň je zaručena pouze u dlaněv části. Pokud je výkonnostní úroveň odolnosti proti natržení vyšší než 0, nepoužívejte tuto rukavici v blízkosti pohyblivých se částí stroje, aby nedošlo k zamoštění. Tuto rukavici nepoužívejte k manipulaci s chemickými výrobky ani k manipulaci s objekty při teplotě přesahující 50°C. Nevýžaduje čištění ani údržbu. Rukavice by měly být skladovány v originálním balení na chladném a suchém místě. Dobu trvanlivosti není možné uvádět, protože jak je známo, kvalita těchto materiálů s časem neklesá a doba trvanlivosti se tak odvíjí od mnoha faktorů, jako je způsob a frekvence použití. Doporučujeme produkt před každou užitím zkontrolovat. V případě poškození produkt vyměňte. Tato rukavice vyí certifikována (viz *).

Upozornění: Během výrobního procesu mohou být přítomny alergeny, tedy i ve finální rukavici, což může způsobit alergickou reakci. U rukavice se dvěma nebo více vrstvami nemusí být v obecné specifikaci nezbytné údaje výkonnosti všechny vrstvy. Výše uvedené symboly a odkazy na normy znamenají, že výrobek splňuje uvedené směrnice Evropské unie. Tuto informace mohou být v případě potřeby doplněny o získané výkonnosti úrovně vybavení v souladu s každou normou. Podrobnosti jsou uvedeny níže:

EN 388:2016: a = odolnost proti oděrování (x/4), b = odolnost proti řezu (x/5), c = odolnost proti natržení (x/4), d = odolnost proti prolomení (x/4), e = odolnost proti prasknutí TDM (A až F). X znamená, že test nebyl proveden.

Pokud jde o tupení v testu odolnosti proti řezu (6/2), výsledky "zkoušky řezu" jsou pouze orientační, protože odolnost proti řezu tonodynometrem "TDM" (6/3) je referenční výsledek, určující výkon.

Pohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

Oznaka CE na rukavici označava skladnost s bitnim zahtevima Evropske uvedbe 2016/425. Razine izvedbe su zagarunjene samo na dlanu. Ako je razina otpora na trošenje veća od 0, nemojte koristiti ovu rukavicu u blizini pokretnog dijela stroja kao biste izbjegli opasnost od zahvatjanja. Nemojte koristiti ovu rukavicu prilikom rukovanja s predmetima koji imaju temperaturu višu od 50°C. Nemojte je koristiti i za rukovanje s kemijskim proizvodima. Nije potrebno čišćenje ili održavanje. Rukavice se trebaju čuvati u svom originalnom pakovanju na hladnom i suhom mjestu. Nije moguće dati podatoka o trajnosti zbog toga što nismo podatoka o tome da bi vi o materijali gubili svoja svojstva protekom vremena te se trajnost proizvoda često ovisi o nizu faktora kao što su način i učestalost uporabe. Provjerite proizvod prije svake uporabe. Primijetite li bilo kakvo oštećenje, proizvod se mora zamijeniti. Ova rukavica je ovjerena od strane (vidi *).

Upozorenje: Alergeni mogu biti prisutni u procesu proizvodnje, a time i u rukavici koja može izazvati alergijsku reakciju. Za rukavice izrađene od dva ili više slojeva, opća klasifikacija se ne odnosi nužno na izvedbu vanjskog sloja. Piktogrami i reference gore navedenih standarda označavaju da je proizvod u skladu s navedenim europskim standardima. Ovi podaci su kompletni, a po razinama izvedbi odgovaraju standardima za dotičnu opremu. Pojednosti:

EN 388:2016: a = otpor na brušenje (x/4), b = otpor na rezanje (x/5), c = otpor na habanje (x/4), d = otpor na bušenje (x/4), E = otpor na loma (x/4), X znači da testiranje nije provedeno.

Što se tiče optupljivanja u okviru testiranja otpornosti na rezove (6/2), rezultati "Testa reza" imaju samo indikativno značenje, a jedino ispitivanje otpora na rezove u tonodynometru "TDM" (6/3) daje rezultat koji ima određuju referencu za izvedbu.

Izjava o skladnosti dostupna je na mrežnoj stranici: vidi **.

CE markirovka, postavena vōru rukavici, označava, da rukavica odgovara na sūšestvenite iziskavanja on Eiropasijes reglament 2016/425. Eksploatacijskie nivā sa garantirāniti ēdinostno na dlanā. Ako eksploatacijskie nivā na sūšestvenite pri razkūsvāne ē poveēe ot 0, ne ispolzovajte tazi rukaviciā v blizost do dvijēša se časti na mašini, za da izbeženē opasnost ot zaplātēnē. Ne ispolzovajte tazi rukaviciā za rabota s predmeti s po-visoka temperatura ot 50°C i ķīmickimi produkti. Bez počistēnē ani poddržkē. Trēbava da se sūšervānē v originnālnoji imi opakovka na chladno, sucho mjesto. Ne ē vōzmožno da se pososi dopustok srok za sūšervānē, taji katō za tēzi materijali ne ē izvestno da se razvālati s vremenom i dopustimim srok za sūšervānē ē zavisi ot reidiā faktori, katō na primjer tip i čestota na ispolzovanje. Provēerite produkt predi upotrebu. Ako zabēlēžite povredu, produkt tērbiva da bōde novljen. Tazi rukaviciā ē sertifikirānā ot (viz *).

Preduprēđenje: Za rukaviciā, naprāveni ot dva ili poveēe sloja, obšāta klasifikācija ne predstāva zadēljiteljno karakteristike na vnnjāšni sloji. Ėropeskoēne skēmi i spravki na standardite označavā, da produkt ē v sūšestvite s pososēnēte eiropeskiē standardi. Tazi informācija se posēlva, ako ē neobšodno, ot eksploatacijskie nivā, polučeni ot oborudovānē sglāsno vsēki standard. Detājnēte sa pososēni po-dolu:

EN 388:2016: a = usiojivost na abrazivno iznosēvanē (x/4), b = usiojivost na rēzanē (x/5), c = sūšervānē pri razkūsvānē (x/4), d = usiojivost na bušēvanē (x/4), e = sūšervānē s TDM (ot A do F). X označavā, da ispitivānē ne ē ispolzēno.

Po otnošenē na zaplātēvanē v ramite na ispitivānēto na usiojivost na srazvānē (6/2), rezultāti ot "provēerka na srazvānē" imat sam indikativnē karakter, sam ispitivānēto na usiojivost na srazvānē s tonodynometrom "TDM" (6/3) dāva referenēn rezultat, koji otredēla rabotnēte karakteristike.

Deklarācija za sūšestvite ē dostupna na veb saiti: vikitē **.

Oznakowanie CE umieszczone na tej rękawicy oznacza zgodność z zasadniczymi wymogami rozporządzenia europejskiego 2016/425. Gwarantuje się właściwą ochronę wyłącznie dłoni. Jeśli odporność na rozdarcie jest wyższa niż 0, nie używaj tej rękawicy w pobliżu ruchomych części maszyn, by uniknąć zagrożenia wciągnięcia. Nie dotykaj rękawicą przedmiotów o temperaturze ponad 50°C i nie stosowaj jej w obecności wyrobów chemicznych. Nie wymagaj czyszczenia ani konserwacji. Przechowywaj w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat trwałości produktu, ponieważ materiały z których jest wykonany, zużywają się z biegiem czasu, w dużej mierze zależy to od wielu czynników zewnętrznych, takich jak użytkowanie i częstotliwość eksploatacji. Przed użyciem sprawdź produkt, w przypadku jego uszkodzenia, podlega on wymianie. Rękawica ma certyfikat (zob. *).

Ostrzeżenie: W procesie produkcji mogą występować alergeny, które są odpowiedzialne za wywołanie reakcji alergicznych. W przypadku rękawic co najmniej dwustronnych, ich ogólna klasyfikacja nie zapewnia spełnianie norm przez warstwę zewnętrzną. Piktogramy i odwołania do powyższych norm oznaczają, że produkt jest zgodny z podaną normą Unii Europejskiej. W razie konieczności, informacje te można poszerzyć o poziomy sprawozdanie urządzeń podane w każdej normie. Piktometry techniczne:

EN 388:2016: a = odporność na ścieranie (x/4), b = wytrzymałość na ciecie (x/5), c = odporność na rozdarcie (x/4), d = odporność na przebiecie (x/4), e = ciecie TDM (od A do F). X oznacza, że test nie został przeprowadzony.

Odnośnie do zewnętrznego tłuszczu w teście odporności na ciecie (6/2) wyniki „testu ciecica” są raczej orientacyjne, jedynie badanie odporności na ciecie tonodynometrem „TDM” (6/3) daje podstawę do określenia charakterystyki roboczej.

Deklaracja zgodności zamieszczona jest na stronie internetowej, patrz: **.

Markirovka CE na perchatie označava sootvetstvie osnovnym trebovanijam Eiropeskojio reglamenta 2016/425. Urovenj effektivnosti garantirovan bolšoe dlo toj časti izdelja, zāščitajoē dānoē polzovatelya. Esli pokazatelj stojkosti k razryvu bolšoe 0, ne ispolzovajte perchaty rabotē na vrotāščimysj stankami vo izbeženie zapjātijavānija izdelja. Ne ispolzovajte dlo raboty s ķīmickimi veshstvami i s predmetami, čyā temperatura prevyšivāet 50°C. Osobnyh rekomendacij po čistke i uchožu za perchatkami net. Hraniti v originnālnoji upakovke v suhom i prohodnom meste. Nevōzmožno opredēliti srok godnosti, poskolmu net informācii o tom, tōby kakovost izy materijalov uždolžalos s tēčeniem vremenā, a srok godnosti budet vāzvišē ot ryāda faktorov, tōkix kak tip i častota ispolzovānija. Provēerite produkt predi raboty ispolzovānēem. Esli zāmečeno kakoe-libo povreždenie, produkt dolžen byt zāmenen. Dānnēe perchatki sertifikirovāny upolnomočennym organom (sm. *).

Vnimānē: dlo perchatok, sostojāch iz dvux i bolēe slojē, obšāa klasifikācija ne obšāatelno otkrāet karakteristiki vērchnego sloja. Piktogramy i slyški na standarty, privedēnnēe nīže, ukazvāyut na to, čto izdelie sootvetstvuet eiropeskim trebovanijam. Na ryčy s dānnōj informācijoj ukazvāetsj urovenj effektivnosti každogo izdelja v sootvetstvii s kāklym standartom. Alergeny mōgūt byt prisutny v proizvodnom procese, a tīmē v finālnoji rukavici, což mōžet zpōsobit alergičeskū reakciju. U rukavici s dvōj ili vōēe vrstvami neobšodno nāzīmēt dāne vōbnosti vseh vrstv. Vōše uvedēnye symboly i odkazy na normy znamenāi, že vōbrotk splnjet uvedēnye smērnicē Eiropeskoj unii. Tuto informāciju mōgūt byt v pōslēdē potřeby dopolnēny o získānē vōbnosti ūrovnē vybavēnī v sōlādū s kādōjū normou. Podrobnosti sō podāne spōdāz:

EN 388:2016: a = stojkost k isťirāniju (x/4), b = stojkost k pōrezu (x/5), c = stojkost k razryvu (x/4), d = stojkost k pōkolu (x/4), e = isťipānē pōrezu na TDM (ot A do F). X označavā, čto isťipānē provōdilos.