


Weltek®

K-12®





# K-12<sup>®</sup>

Les  Ergonomie & Résistance  
Haute performance



## TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TEINTE SOUDAGE/WELDING SHADE	DIN9-12
TEINTE COUPAGE/CUTTING SHADE	DIN5
TEINTE CLAIRE/CLEAR SHADE	DIN3
CAPTEURS D'ARC/ARC SENSORS	2
TEMPS RÉACTION/SWITCHING SPEED	0,1MS
CHAMP VISION/VIEWING AREA	93X43MM
TECHNOLOGIE/TECHNOLOGY	TRUCOLORS
CLASSES OPTIQUES/OPTICAL CLASSIFICATION	1/1/1/2
ALIMENTATION/POWER	SOLAIRE+LITHIUM
SENSIBILITÉ DE DÉTECTION/SENSITIVITY	LOW-HIGH
TEMPS DE RETOUR/DELAY	0.5S
GARANTIE/WARRANTY	2ANS/YEARS
POIDS/WEIGHT	225G
NORMES CE/CESTANDARDS	EN166,EN175,EN379
TEMP° UTILISATION/OPERATING TEMP°	-5°C+55°C
TEMP° STOCKAGE/STORING TEMP°	-20°C+70°C



inclus  
  
included

