

### Lunettes de protection



### Les +

Branches flexibles et réglables  
Face inclinable  
Protection supérieure et latérale

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6EPS0			120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

### DESCRIPTION

Sur-lunette oculaire incolore retour latéral avec barrette frontale et branches ajustables et pivotantes

### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Caractéristiques</b>	Traitement anti-rayure Traitement anti-UV
<b>Autres caractéristiques</b>	Monobloc
<b>Poids</b>	30g
<b>Oculaire</b>	Polycarbonate 2,5mm
<b>Marquage oculaire</b>	2-1.2 1SFTK
<b>Monture</b>	Polycarbonate
<b>Marquage monture</b>	SFT
<b>Branche</b>	Nylon
<b>Couleur oculaire</b>	Incolore
<b>Risque principal</b>	Protection de la vue

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **8109 Issue 2**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



## EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR