

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * pamut alapanyag, vastag piros PVC mártás
- * sav-, lúg- és olajálló és mikroorganizmusok elleni védelemmel
- * kiváló ár/érték arány

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
3519	9	10	100
3520	10	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO3620



MO3420

Leírás

- * 27 cm hosszú, pamutra mártott piros PVC védőkesztyű
- * sav-, lúg- és olajálló és mikroorganizmusok elleni védelemmel
- * 0,8 mm vastag PVC mártás
- * Ecoline(R) változat

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Piros
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Zsíros
Kesztyű típusa	Mártott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	
Mártás szintje	Egész kesztyű
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer
Mártott kesztyű felépítése	Van alapkesztyű
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás
Hossza - mm	270
Mandzsetta hossza - mm	270

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/06/20/1807

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018



4.1.4.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző