

Réf. MO6RHO3

Lunettes de protection



K

N

T

S

Les +

Vision panoramique
Confort : branches bi-matière flexibles avec embouts anti-glisse
Pont nasal antiglisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6RHO3	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO6RHO0

DESCRIPTION

Lunettes de protection avec vision panoramique, Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-rayure K, anti-buée N, résistance aux températures extrêmes, branches bi-matières, pont nasal souple et auto-ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Branches	Non ajustables
Poids	24g	Teinte	Solaire
Oculaire	Polycarbonate 2,2 mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	5-3.11FTKN	Couleur	Noir
Monture	polycarbonate	Couleur 2	Noir
Marquage monture	SFT	Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-buée normé N Protection solaire Solidité renforcée
Matériau branche	Polycarbonate + PVC	Autres caractéristiques	Design sport

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14850-02/E00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel