

Vegyszerek elleni védelem

PVC



Termékelőnyök

- * pamut alapanyag, vastag bordó PVC mártás
- * sav-, lúg- és olajálló és mikroorganizmusok elleni védelemmel
- * higiénikus kiképzés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
3668	9	6	36
3669	10	6	36

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * 65 cm hosszú, vállig érő kialakítás, pamutra mártott bordó PVC védőkesztyű
- * sav-, lúg- és olajálló és mikroorganizmusok elleni védelemmel
- * 1 mm vastag PVC mártás
- * higiénikus Sanitized® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Olaj- és gáztermelés

Vegyi - és gyógyszeripar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Hosszú távú mechanikai védelem a vegyi kockázatok ellen, építőipar, mezőgazdaság, petrokémia, takarítás...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Piros	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta /
Formai kialakítás	Kesztyű		Gumírozott csukló
Kesztyűk használati környezete	Vegyszerek elleni fokozott védelem	Kesztyű vastagsága - mm	1,00 - 1,60mm
Kesztyű típusa	Mártott kesztyű	Hossza - mm	650
Alapkesztyű anyaga	Interlock szövet, 100% pamut		
Alapkesztyű anyaga 2	Extra hosszú ujj-rész zöld PVC-ből		
Mártás szintje	Egész kesztyű		
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer		
Mártott kesztyű felépítése	Van alapkesztyű		
Alapkesztyű kidolgozása	Sima		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10524-03/E05-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018



4 . 1 . 2 . 1 X

EN374-1:2016
+ A1:2018



Type A

A K L M P T
2 6 4 2 6 6

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk vegyszerek hatása ellen

EN ISO 374-5:2016



Vírus

Védőkesztyűk mikroorganizmusok (baktériumok és gombák) ellen