

Réf. 1LAFO

Protection thermique

Protection contre le froid



NEW
LOOK



Les +

Bon grip en milieu humide
Souplesse
Dextérité
Respirabilité
Hi Viz

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LAFO08	8	5	50
1LAFO09	9	5	50
1LAFO10	10	5	50
1LAFO11	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot jaune fluo sans couture à base d'acrylique,
Double enduction en latex lisse et mousse de latex gris effet «grainé»,
Forme ergonomique,
Poignet tricot

SECTEURS

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et
logistique

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention moyenne et lourde en
environnement froid, maintenance,
collectivités, entreposage...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 10

Couleur	Jaune	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Gris		
Forme	Gant		
Environnement	Froid intense		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	Bouclette Acrylique		
Niveau de l'enduction	Paume		
Matière de l'enduction	Latex		
Finition de l'enduction	lisse		
Niveau de l'enduction 2	Paume		
Matière de l'enduction 2	Latex		
Finition de l'enduction 2	mousse		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/22/2084

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016
+ A1:2018

2.2.4.2.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN511:2006



X.2.X

Protection contre le froid