

Általános És Intenzív Munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * Ökölcsonthig mártott sárga latex
- * Szövött pamut alapkesztyű
- * gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát
- * Csúszásmentes érdesítés tenyerén

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
3800	10	12	120

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * Ökölcsonthig mártott sárga latex védőkesztyű
- * Szövött pamut alapkesztyű, gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát
- * Csúszásmentes érdesítés a tenyér

EN 388:2016 2131x

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Nehéz tárgyak kezelése, építőanyag,
háztartási hulladék, kertészetek,
üvegezés, asztalosmunkák,
mezőgazdaság...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Ekrü
Szín 2	Sárga
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Szőtt pamut alapkesztyű
	Sárga krepp latex mártás az
	ökölcsontig
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű
Tenyér alapanyaga	Pamut
Kézhát alapanyaga	Pamut
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/108/162/01/10/0005**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



2.1.3.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 13/01/2022