

Réf. MO3890

Coupure - Manutention Générale & Lourde

Milieu sec



KEVLAR

Les +

Bonne dextérité
Durée de vie prolongée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3888	8	12	144
3889	9	12	144
3890	10	12	144

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Gant anti-coupure offrant une protection accrue à la coupure grâce à son tricot à base de fibre de marque Kevlar. Son enduction palmaire en nitrile lui confère une durabilité optimale et une bonne dextérité. Idéal pour de la manipulation générale d'objets et de matériaux et pour de la maintenance. Recommandé en milieu sec (voire légèrement huileux).

Tricot sans couture de fibre de marque Kevlar. enduction palmaire en nitrile gris. Jauge 10.

SECTEURS

- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Prise de câbles, d'objets coupants, manipulation de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôle, maintenance industrielle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 10

Couleur	Jaune	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Gris Clair		
Forme	Gant		
Environnement	Milieu sec, légèrement huileux		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	Tricot à base de fibres de marque Kevlar		
Niveau de l'enduction	3/4		
Matière de l'enduction	nitrile		
Finition de l'enduction	lisse		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **GB 13/89334**
Délivrée par SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4.4.4.3.

EPI CAT. II

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR