

Vágás elleni védelem - általános és intenzív munkához

Nedves Körülményekre



Termékelőnyök

- * kiváló tapadás száraz és nedves helyen
- * vegyszermentes bevonat
- * jólláthatósági szín
- * kontakthő elleni védelem: 250°C / 15 másodpercig

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CHLD00007	7	10	100
1CHLD00008	8	10	100
1CHLD00009	9	10	100
1CHLD00010	10	10	100
1CHLD00011	11	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

- 13-as kötésű fluo sárga HDPE, poliészter, elasztán alapanyagú védőkesztyű
- tenyerén fekete sima latex bevonat gyémántmintás felülettel

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Energiaipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Kiválóan használható száraz vagy nedves körülmények közt, vágás elleni védelemmel. Gép- és autóipar (lemezkezelés, apró éles alkatrészek alkalmazása és válogatása), üvegipar (üveglapok kezelése), egyéb iparágak (karbantartás nedves körülmények között, zöld terek, kertészkedés), hulladék gyűjtése és kezelése.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Neonsárga
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HPPE, nylon, spandex
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Gyémánt mintázatú
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/21/1944

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



3.X.4.2.D.

ANSI



EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen