

Do użytku wewnętrznego i w środowisku suchym

Wysokie

Wysokie buty



Zalety

- * Dobry stosunek jakości do ceny.
- * Taśmy odblaskowe.
- * Natryskiwana podeszwa zewnętrzna PU2D
- * Wyraźny i profilowany obcas zapewniający wyższe bezpieczeństwo, szczególnie na drabinie.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9NAC010035	35	10
9NAC010036	36	10
9NAC010037	37	10
9NAC010038	38	10
9NAC010039	39	10
9NAC010040	40	10
9NAC010041	41	10
9NAC010042	42	10
9NAC010043	43	10
9NAC010044	44	10
9NAC010045	45	10
9NAC010046	46	10
9NAC010047	47	10
9NAC010048	48	10

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Sprawdź również

Wariant



Opis

NACRITE S1P to wysoki but ze skóry i poliuretanu z siateczkową wyściółką. Podeszwa z PU / PU o podwójnej gęstości jest odporna na węglowodory i poślizg na podłogach ceramicznych i stalowych oraz zapewnia długotrwały komfort dla użytkownika. Odblaskowa wstawka z tyłu zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w ciemności. Ten model jest wyposażony w stalowy podnosek i podeszwę środkową, które chronią przed przebiciem lub spadającymi ciężkimi przedmiotami. Obuwie NACRITE nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań w pomieszczeniach lub w suchym środowisku.

Sektory

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprząatanie, garaże...)

Zastosowanie

Malarz,
Elektryk,
Magazynier...

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa wewnętrzna	Wyjmowana, tekstylna i piankowa wkładka
Waga	605 g	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny osłona na palce	Skóra pigmentowana / Poliuretan	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Podeszwa odporna na przebicie	Stal	Wyściółka	Membrana z włókniny odprowadzającej wilgoć
Śródpodeszwa	Stal		
Śródpodeszwa	PU		
Podeszwa zewnętrzna	PU		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcj-e użytkowan-ia

Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i właściwie konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcj-a przechowy-wania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcj-e prania

Należy regularnie czyścić obuwie za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/04/24/0979

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Obuwie bezpieczne

S1P Wymagania podstawowe: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1100 niutonów

SR

Protiskluzové (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům