

Réf. 1LASBOP

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



Les +

Excellent grip en milieu sec et humide (finition grainée)
Enduction mousse latex souple : grande dextérité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LASBOP007	7	0	50
1LASBOP008	8	0	50
1LASBOP009	9	5	50
1LASBOP010	10	5	50
1LASBOP011	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot bleu sans couture à base de polyester, élasthanne, jauge 13,
Double enduction palmaire en mousse de latex bleu avec finition grainée,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries légères
Collectivités
Maintenance
Second-œuvre du bâtiment
Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les travaux fins en milieu humide : plomberie, gouttières, tuyauterie, industrie de la construction (manutention), logistique, collectivités, entretien des espaces verts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Bleu Clair	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Bleu Foncé		
Forme	Gant		
Environnement	Milieu humide		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	Polyester élasthane		
Niveau de l'enduction	Paume		
Matière de l'enduction	Latex		
Finition de l'enduction	lisse		
Niveau de l'enduction 2	Paume		
Matière de l'enduction 2	Latex		
Finition de l'enduction 2	sandy		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/03/24/0460

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.3.1.X.

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques