

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma



SB



Termékelőnyök

- * Energiaelnyelő sarok (E)
- * Üzemanyag- és olajálló külső talp (FO)

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9HYSA36	36	6
9HYSA37	37	6
9HYSA38	38	6
9HYSA39	39	6
9HYSA40	40	6
9HYSA41	41	6
9HYSA42	42	6
9HYSA43	43	6
9HYSA44	44	6
9HYSA45	45	6
9HYSA46	46	6
9HYSA47	47	6
9HYSA48	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

Korábbi cikkszám: GAND9522

- * ellenálló és tartós, teljesen vízálló PVC csizma, higiénikus, fehér felsőrésszel, csizmabéléssel téliesíthető
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen és bokaerősítés
- * energiaelnyelő sarok, csúszásbiztos, öntisztuló zöld SRA szintű PVC talp
- * Ellenáll olajoknak és zsíroknak, fertőtlenítőszernek és különféle vegyszereknek
- * Fehér nylon bélés

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Szín 2	Zöld
Súly	1 090 g
Felsőrész	PVC
Orrmerevítő	Acél
Talp	PVC nitril
Bélés	Poliészter

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a lábbelit száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE-1775-58/12**

A tanúsítványt kiadta CTCP (1775) Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira Portugal



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

SB

SRA

Biztonsági védőlábbeli

SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 30/03/2023