

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

Nagyon könnyű (430 g 42-es méretben)

Rugalmasság és párnázottság

Légáteresztő képesség

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAL130036	36	6
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6
9GAL130048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9GAL120

Leírás

A GALAXITE ESD HRO sneaker nagyon könnyű, flexibilis és légáteresztő: a komfort csúcsán áll.

EVA és nitrilgumi talpa kiváló párnázottságot, nagy tartósságot és tapadást garantál.

Fémmentes, ez a cipő kompozit orral és textil átszúrás elleni talppal van felszerelve, amelyek optimális védelmet nyújtanak, miközben biztosítják a jó flexibilitást.

A GALAXITE ideális cipő a logisztikai, építőipari másodlagos munkák vagy barkácsolás típusú munkakörnyezetekhez.

Alkalmazási ágazatok

Könnnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Piros	Talpbetét	lyukasztott EVA, levehető
Súly	430 g	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	Megerősítés helye	Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor felelhetnek meg a védelem jellemzőknek, ha tökéletesen illeszkednek és jól karbantartottak. Mielőtt bármilyen használatba venné őket, végezzen el egy vizuális ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és próbálja fel őket. Ajánlott a legmegfelelőbb modellt választani a munkahelye specifikus követelményeihez.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. A 3 éven túli tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Tisztítsa meg a cipőket rendszeresen kefék, rongyok stb. segítségével.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/21/0808

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

COVERPERF - Breathability



COVERPERF - Damping



EN ISO 20345:2022

S1PS

Biztonsági védőlábbeli

S1PS Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték \geq 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 13/01/2026