

Általános és intenzív munkához

Pettyezett Kötött Kesztyűk



Termékelőnyök

- * Csúszás elleni pöttyök mind a két oldalon
- * Két oldalon használható, hosszabb élettartam
- * Gumírozott mandzsetta

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4350	7	12	240
4355	9	12	240

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

Fehér, pamutból és poliészterből készült, varrás nélküli kesztyű piros vagy kék PVC pöttyökkel a tenyéren és a kézháton;
4350: piros / 4355 kék:
2 fonallal kötött, 78 grammos ; kötött mandzsettával

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat
Infrastruktúra és építőipar
Építőipari szakmunka
Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Szállítási, raktározási tevékenység,
csúszós tárgyak kezelése, precíziós
munkavégzés.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 7

Szín	Kék
Szín 2	Piros
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Darabvédelem
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	40% pamut és 20% poliészter 40% PVC 4350 piros: 3 szál, 70 g 4355 kék: 4 szál, 78 g
Mártás szintje	Pettyek
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/06/25/1447

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

1.1.4.X.X.

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen