

Általános és intenzív munkához

Pettyezett Kötött Kesztyűk



Termékelőnyök

Csúszásgátló pettyezés
Magasfokú kezűgyesség
Kényelmes viselet

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4360	7	10	250
4365	9	10	250

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

Fehér, varrás nélküli pamut kesztyű, sárga PVC pöttyökkel a tenyér-részen, 10-es kötésű
4360, 2 szálal, 50g
4365, 2 szálal, 56g
Kötött mandzsetta

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Szállítási és tárolási tevékenységek,
csúszós tárgyak kezelése, precíz
munka.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Fehér	Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer
Szín 2	Sárga	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Varrás nélküli fehér pamutkesztyű, tenyerén sárga PVC pettyezés 30%-os fedettséggel - 230 den - 1600 g/m2		
Mártás szintje	Pettyek		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/11326-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



1.1.2.1.X.