

Általános és intenzív munkához

Pettyezett Kötött Kesztyűk



Termékelőnyök

Csúszásgátló pettyezés,
Fogásbiztosság
Meghosszabbított élettartam
Kényelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4380	8	12	120
4385	9	12	120

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

Szürke, 13-as kötésű, poliamid 140 DD kesztyű
Tenyerén kék PVC pettyezés
Kötött mandzsetta

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Csúszós tárgyak kezelése, precíziós
munkavégzés, raktározási munkák
és szállítási, koptató alkatrészek
kezelése.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Kék
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid
Mártás szintje	Pettyek
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10068-03/E01-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.1.4.2 X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen