coverguard®

FICHE TECHNIQUE

AQUAMARINE

Réf. 9AQUA

Extérieur | Haute

Chaussures hautes





S7S | WR | SR | FO

Les +

* Imperméabilité.
* Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
* Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9AQUA38	38	10
9AQUA39	39	10
9AQUA40	40	10
9AQUA41	41	10
9AQUA42	42	10
9AQUA43	43	10
9AQUA44	44	10
9AQUA45	45	10
9AQUA46	46	10
9AQUA47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

L'AQUAMARINE est une chaussure de sécurité montante en cuir gras pleine fleur doublée d'une membrane imperméable. Des renforts se trouvent à l'avant et à l'arrière pour offrir une meilleure protection. Elle est équipée d'une semelle antidérapante prévenant des glissements sur sols acier et céramique.
Très souple grâce à ses protections sans métal, ce modèle possède une semelle anti-perforation en textile et un embout en composite perforé permettant d'obtenir une meilleure respirabilité et légèreté de la chaussure.
705 g par chaussure en pointure 42

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Energie (production et distribution)
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Maçon,
Couvreur,
Agent de piste,
Bagagiste tractoriste,
Conducteur de travaux,
Docker

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Bleu
Poids	705 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Composite
Embout de protection 2	Respirant
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Laçage
Doublure	Membrane imperméable et respirante / Non-tissé absorbant

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/09/24/2216 EXT 04/09/24**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

WR	Chaussure hydrofuge
EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S7S	**S7S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton plus :- zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talonRésistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N) - Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm -résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige- résistance à la perforation selon le type- semelle de marche à crampons- insert non métallique type PS+Résistance à l'eau de la chaussure entière
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57