

Réf. **9ARA100**

Spécialités

Haute

Chaussures hautes



Les +

- *Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.
- *Talon décroché : stabilité sur échelle.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9ARA100036	36	6
9ARA100037	37	6
9ARA100038	38	6
9ARA100039	39	6
9ARA100040	40	6
9ARA100041	41	6
9ARA100042	42	6
9ARA100043	43	6
9ARA100044	44	6
9ARA100045	45	6
9ARA100046	46	6
9ARA100047	47	6
9ARA100048	48	6
9ARA100049	49	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	430 g
Tige	Cuir pleine fleur
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Surbout avant	
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Conditions de stockage

Conditions de lavage

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/01/26/0110

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO

Résistance aux hydrocarbures

EN ISO 20347:2022

Chaussures de travail

+A1:2024
01

Exigences fondamentales - construction et innocuité + zone du talon fermé + E + A