

Termikus hatások elleni védelem



HOT
1

Termékelőnyök

- * Multiszálás védőkesztyű
- * 27 cm hosszú, gumírozott mandzsetta
- * tenyerén csúszás ellen mini PVC pöttyök, 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4530	8	10	100
4535	10	10	100

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Leírás

- * Multiszálás védőkesztyű
- * Kívül kopás- és emelt, 5-ös szinten vágásbiztos, hőálló alapanyagok (Kevlar(R)/PA/acél) - Belül komfortos pamut
- * 27 cm hosszú, gumírozott mandzsetta
- * tenyerén csúszás ellen mini PVC pöttyök, 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	multiszálas védőkesztyű: kívül kopás- és emelt, 5-ös szinten vágásbiztos, hőálló alapanyagok (Kevlar®/PA/acél)

Mandzsetta típusa

Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **GB09/76628**

A tanúsítványt kiadta SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.5.4.3.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.1.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző