coverguard®

FICHE TECHNIQUE

BASALT

weltek

Réf. 9BASA10

Spécialités Haute

Chaussures hautes





S3 HRO HI KEVLAR® SR FO

Les +

* Rabat de protection contre les projections incandescentes.
*Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
*Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

DESCRIPTION

La chaussure de sécurité BASALT haute cuir S3 WG, dédiée aux métiers de soudure, offre confort grâce à sa doublure filet respirant et sa fermeture scratch rapide. Ses coutures Kevlar ignifuges et sa semelle résistante à 300°C assurent une protection optimale.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9BASA10038	38	6
9BASA10039	39	6
9BASA10040	40	6
9BASA10041	41	6
9BASA10042	42	6
9BASA10043	43	6
9BASA10044	44	6
9BASA10045	45	6
9BASA10046	46	6
9BASA10047	47	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	675 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Bride auto-agrippante
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/03/22/0528**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3	Chaussures de sécurité
	S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)
HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)
WG	Résistance du cuir à la projection de métal fondu
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57