coverguard®

FICHE TECHNIQUE

BLACK STAR

Réf. 9BLAC10

Extérieur | Haute







Chaussures hautes

S3S | SR | FO

Les +

* Semelle extérieure PU/PU "soft" : amorti
* Talon décroché : stabilité sur les échelles.
* Grand zip latéral : chaussage facile
* Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9BLAC10036	36	4
9BLAC10037	37	4
9BLAC10038	38	4
9BLAC10039	39	4
9BLAC10040	40	4
9BLAC10041	41	4
9BLAC10042	42	4
9BLAC10043	43	4
9BLAC10044	44	4
9BLAC10045	45	4
9BLAC10046	46	4
9BLAC10047	47	4
9BLAC10048	48	4
9BLAC10049	49	4

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

BLACK STAR est une ranger de sécurité, montante en cuir et tissu Oxford.
Sa semelle extérieure est en PU/PU à faible densité, ce qui rend le modèle confortable.
BLACK STAR est équipée d'un embout en composite et d'une semelle intercalaire en textile, favorisant sa légèreté et sa souplesse.
Un grand zip latéral permet de chausser facilement la ranger.

SECTEURS

- Industries extractives (pétrole, gas)
- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Maçon,
Couvreur,
Agent de piste,
Bagagiste tractoriste,
Conducteur de travaux,
Docker

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	**Fermeture**	Laçage
Tige	Oxford / Cuir grainé	**Doublure**	Maille 3D micro-aérée
Embout de protection	Composite	**Poids**	695 g
Semelle anti-perforation	Textile - Composite		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible		
Assemblage principal	Injecté		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/12/21/2226**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

COVERPERF - Damping	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S	Chaussures de sécurité
	S3S Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+zone du talon fermé+propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N)+ Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm+ insert non métallique type PS+résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige+résistance à la perforation selon le type+semelle de marche à crampons
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57