

Termikus hatások elleni védelem

Hideg Elleni Védelem



Termékelőnyök

- * Kiváló fogásbiztosság
- * Kontakt hideg (1-es szint) és kontakt hőhatás (100°C) elleni együttes védelem
- * Kényelem
- * Alá kesztyűként is használható

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4548	8	12	144
4550	10	12	144

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * Hőhatások elleni védőkesztyű
- * 95% hőmérsékleti hatások elleni Thermolite(R) és 5% rugalmasan kézre illeszkedő lycra alapanyag
- * 13-as kötésfinomsággal
- * kontakt hideg (1-es szint) és kontakt hőhatás (100°C) elleni együttes védelem

Alkalmazási
ágazatok

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Jó fogásbiztosságot, illetve hideg vagy meleg kontakt hőhatás elleni védelmet igénylő környezetben.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Kék
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Mérsékelt hideg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Thermolite, akril és lycra
Mártás alapanyaga	Nélkül
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/11825-02/E02-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



1.1.4.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

EN511:2006



X.1.X

Hideg elleni védelem