

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- * Hő- és vágásbiztos
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * Vastag, kopásálló

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4620	7	10	100
4625	9	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

- * Hő- és vágásbiztos, négyszálas Kevlar(R) védőkesztyű
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * Vastag, kopásálló alapanyag



Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/11646-02/E01-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

1 . 3 . 4 . X B

EN407:2020



X . 1 . X . X . X X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen