

Termikus Hatások Elleni Védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- * 27 cm hosszú, hőálló, vágásbiztos kötött Kevlar(R)
- * Nagy mechanikai és termikus igénybevételre tervezett
- * 500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4655	10 - 27cm	5	50

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO4657



MO4685

Leírás

- * 27 cm hosszú, hőálló, vágásbiztos kötött Kevlar(R) védőkesztyű
- * Nagy mechanikai és termikus igénybevételre tervezett, ötujjas, belül teljes hosszában vastag, komfortos pamutból bélelt
- * 500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * 1210 g/m2 vastag alapanyag

Alkalmazási
ágazatokNehézipar (acél-és fém megmunkálás,
papíripar, beton, gipsz, stb)

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Műszaki tulajdonságok



Kötés 5

Szín	Sárga
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Extrém meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Nélkül
Mártás alapanyaga	Nélkül
Bélés anyaga	Gumírozott csukló
Mandzsetta típusa	
Hossza - mm	270

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/12298-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



1.X.4.0.D.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



4.4.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző