

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

Magas hővédelmet biztosít, amely magas vágásvédelmet is nyújt; Hőszigetelés akár 250°C-ig / 15 másodpercig

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4685	10 - 27 cm	5	50

Értékesítési csomagolás

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO4687



MO4655

Leírás

Vastag Nomex®-ből készült, varrás nélküli kesztyű, pamut béléssel és kötött mandzsettával. Teljes hossza: 27cm

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Alkalmazási területek

Éles és forró tárgyak
(alumínium/fémprofilok) általános
és nehéz kezelése például a
kohászatban és az acéliparban.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 5

Szín	Ekrü
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Extrém meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Nomex márkájú, vastag, varrás nélküli kötött anyag.
Mártás alapanyaga	Nélkül
Bélés anyaga	Pamut bélés
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Hossza - mm	270

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/12/24/2837

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.X.4.X.C.

EN407:2020



4.2.X.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen