

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

Hosszú karvédő a nagyobb védelem érdekében;
Magas hővédelmet biztosít, amely magas vágásvédelmet is nyújt;
Hőszigetelés akár 250°C / 15 másodpercig.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4687	10 - 33 cm	5	50

Értékesítési csomagolás

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO4685

Leírás

Erős, varrás nélküli Nomex®-ből készült kesztyű, gyapjú béléssel, 15cm hosszú mandzsettával. Teljes hossza: 33cm

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar
Mechanikai gyártás
Könnyűipar
Karbantartás

Alkalmazási területek

Éles és forró tárgyak
(alumínium/fém profilok stb....)
általános és intenzív kezelése,
mozgatása - kohászati és acélipari munkák.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 5

Szín	Ekrü
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Extrém meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás alapanyaga	Nélkül
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás
Hossza - mm	330

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/12/24/2837

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.X.4.X.C.

EN407:2020



4.2.X.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen