

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- * 850 g/m2 vastag, 100% hurkolt pamut
- * 250°C kontakt hő ellen 15 sec ideig nyújt védelmet
- * két méretben elérhető

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4715	10	5	60

Értékesítési csomagolás

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO4700

Leírás

- * 850 g/m2 vastag, 100% hurkolt pamut védőkesztyű
- * 250°C kontakt hő ellen 15 sec ideig nyújt védelmet

Alkalmazási
ágazatokNehézipar (acél-és fém
megmunkálás, papíripar, beton,
gipsz, stb)Mechanikai gyártás (autó- és
gépjármű ipar, űrtechnológia, stb)Könnyűipar (textil- és bőripar,
plasztika, gumi, bútorgyártás,
luxuscikkek, stb)

Karbantartás

Alkalmazási területek

Magas hőmérsékletű tárgyak
általános és intenzív kezelése:
kemencék, fröccsöntő gépek,
üvegipar, fémmegmunkálás.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Ekrü
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Erős meleg
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	100% pamut (850 g/m2)
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű
Tenyér alapanyaga	Pamut
Tenyérrész alapanyaga	Pamut bélés
Kézhát alapanyaga	Pamut
Kézhát alapanyaga	Pamut bélés
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás
Hossza - mm	300

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10428-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



2.2.3.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző

MAJ 17/10/2022