

Réf. **9CZR100**

Spécialités

Basse

Chaussures basses



Les +

- *Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.
- *Talon décroché : stabilité sur échelle.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9CZR100036	36	6
9CZR100037	37	6
9CZR100038	38	6
9CZR100039	39	6
9CZR100040	40	6
9CZR100041	41	6
9CZR100042	42	6
9CZR100043	43	6
9CZR100044	44	6
9CZR100045	45	6
9CZR100046	46	6
9CZR100047	47	6
9CZR100048	48	6
9CZR100049	49	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Talon décroché
Poids	410 g	
Tige	Cuir pleine fleur	
Semelle intermédiaire	PU	
Semelle d'usure	PU	
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible	
Surbout avant		
Doublure	Maille 3D micro-aérée	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Conditions de stockage

Conditions de lavage

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/01/26/0110 EXT 01/01/26

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO

Résistance aux hydrocarbures

EN ISO 20347:2022

Chaussures de travail

+A1:2024
01

Exigences fondamentales - construction et innocuité + zone du talon fermé + E + A