coverguard®

FICHE TECHNIQUE

DRY PU FOOD

Réf. 9DUFO40

Bottes synthétiques | PU





Bottes



Les +

* Souple et légère pour un port longue durée.
* Crampons saillants et talon décroché pour une accroche parfaite
* Protection contre le froid.
* Doublure antibactérienne
* Semelle de confort parfumée

DESCRIPTION

La botte de sécurité DRY PU FOOD polyuréthane blanche S4 offre légèreté et souplesse pour un port longue durée grâce à sa doublure antibactérienne. Ses crampons saillants et son isolation thermique jusqu'à -20°C assurent protection et confort.

SECTEURS

Industrie agro-alimentaire

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9DUFO40036	36	5
9DUFO40037	37	5
9DUFO40038	38	5
9DUFO40039	39	5
9DUFO40040	40	5
9DUFO40041	41	5
9DUFO40042	42	5
9DUFO40043	43	5
9DUFO40044	44	5
9DUFO40045	45	5
9DUFO40046	46	5
9DUFO40047	47	5
9DUFO40048	48	5

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Couleur 2	Bleu
Poids	1 074 g
Tige	Polyuréthane
Embout de protection	Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Mousse, amovible et parfumée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2163-PPE-2320/R2/E2**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S4	Chaussures de sécurité
	S4 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)
CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
LG	Système de Grip - Talon décroché
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 09/11/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57