

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

- * Vízlepergető korrigált bőr felsőrész
- * magasított PU orrborítás, olajálló, kétrétegű, antisztatikus PU talp, emelt szintű SR csúszásbiztossággal
- * Kompozit műanyag lábujjvédő, textil talplemez
- * Szivacsos bokarész és nyelv,
- * páraáteresztő, lélegző, nemszőtt bélés, ütődéselnyelő sarokrész, fényvisszaverő díszcsík a sarkán és az oldalán
- * teljesen fémmentes lábbeli

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Poggyászkészítő
Alkalmi munkák
Szállítmányozó sofőr
Karbantartás
Könnyűipar



Termékelőnyök

- * Torziógátló megerősítés a lábboltozatban
- * Párnázás a kényelemért és a támasztásért
- * Fémmentes

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FRH010036	36	6
9FRH010037	37	6
9FRH010038	38	6
9FRH010039	39	6
9FRH010040	40	6
9FRH010041	41	6
9FRH010042	42	6
9FRH010043	43	6
9FRH010044	44	6
9FRH010045	45	6
9FRH010046	46	6
9FRH010047	47	6
9FRH010048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil felületű habosított talpbetét
Felsőrész	Teljes színbőr	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU	Súly	603,9 g
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/02/25/0362

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás