

Réf. 1ACF100

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



Les +

- * Très bon grip dans le milieu sec
- * Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- * Dextérité optimisée
- * Pas de fibre de verre
- * Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1ACF100005	5	10	100
1ACF100006	6	10	100
1ACF100007	7	10	100
1ACF100008	8	10	100
1ACF100009	9	10	100
1ACF100010	10	10	100
1ACF100011	11	10	100
1ACF100012	12	10	100
1ACF100013	13	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13,
Enduction palmaire en PU gris,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris Chiné
Couleur 2	Gris
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	lisse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/06/25/1487



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



4.X.4.2.F.

ANSI



Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15