coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EMERALD

Réf. 9EMEL

Multi-usages | Basse

Chaussures basses





S1PS | SR | FO

Les +

* Tige et doublure respirantes.
* Rembourrage pour un meilleur maintien.
* Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9EMEL37	37	10
9EMEL38	38	10
9EMEL39	39	10
9EMEL40	40	10
9EMEL41	41	10
9EMEL42	42	10
9EMEL43	43	10
9EMEL44	44	10
9EMEL45	45	10
9EMEL46	46	10
9EMEL47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

L'EMERALD est une chaussure basse de sécurité en Nubuck résistante aux glissements sur sol céramique. Sa languette et son protège malléole sont matelassés afin d'apporter plus de protection.
Léger et souple grâce à sa semelle intercalaire anti-perforation en textile et sa coque en composite, ce modèle est également doté d'une semelle antistatique et résistante aux hydrocarbures.

SECTEURS

- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bagagiste,
Chauffeur livreur

A voir également

VARIANTES



9EMEH

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Kaki
Couleur 2	Ocre
Poids	624 g
Tige	Maille polyamide / Cuir nubuck
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Textile et mousse, fixe
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Laçage
Doublure	Non-tissé absorbant

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/11/23/2011**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle ≥ 950 N)- Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57