coverguard®

Műszaki adatlap

# FREEDITE II

Cikksz 9FRH010

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)







## Leírás

A FREEDITE modell egy vízálló bőr, textil légáteresztő béléssel ellátott magas biztonsági cipő. A PU anyagú orrmerevítő növeli a biztosított védelmet és a cipő tartósságát.

Ez a fémmentes biztonsági cipő orrmerevítőt és kompozit átszúrás elleni talpat tartalmaz, amely fokozza a rugalmasságot és a könnyű kialakítást. Egy fényvisszaverő betét található a cipő hátulján, amely lehetővé teszi a viselő nagyobb láthatóságát.

## Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

## Alkalmazási területek

Poggyászkezelő
Alkalmi munkák
Szállítmányozó sofőr
Karbantartás
Könnyűipar

## Bakancs

S3S | 0% METAL | SR | FO





## Termékelőnyök

* Torziógátló megerősítés a lábboltozatban
* Párnázás a kényelemért és a támasztásért
* Fémmentes

## Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---|---|---|
| 9FRH010036 | 36 | 6 |
| 9FRH010037 | 37 | 6 |
| 9FRH010038 | 38 | 6 |
| 9FRH010039 | 39 | 6 |
| 9FRH010040 | 40 | 6 |
| 9FRH010041 | 41 | 6 |
| 9FRH010042 | 42 | 6 |
| 9FRH010043 | 43 | 6 |
| 9FRH010044 | 44 | 6 |
| 9FRH010045 | 45 | 6 |
| 9FRH010046 | 46 | 6 |
| 9FRH010047 | 47 | 6 |
| 9FRH010048 | 48 | 6 |

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

## Műszaki tulajdonságok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szín** | Fekete | **Talpbetét** | Kivehető, textil felületű habosított talpbetét |
| **Felsőrész** | Teljes színbőr | | |
| **Orrmerevítő** | Kompozit | **Fő összeillesztés** | Fröccsöntött / Injektált |
| **Átszúrás ellen védő talplemez** | Textil - Kompozit | **Rögzítés** | Fűzős |
| | | **Bélés** | Szellőző 3D hálós alapanyag |
| **Köztalp** | PU | **Súly** | 603,9 g |
| **Talp** | PU | | |

## Használati és tárolási útmutató

**Tájékoztató**

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

**Tárolási előírások**

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

**Mosási előírások**

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
**0075/1747/161/02/25/0362**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2022 | Biztonsági védőlábbeli |
| EN ISO 20345:2022 S3S | **S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület |
| SR | Csúszásállóság (kerámia padló + olaj) |
| FO | Szénhidrogén-ellenállás |

MAJ 18/09/2026