

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- * Teljesen fémmentes védőlábbeli
- * Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
- * Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PEAL38	38	10
9PEAL39	39	10
9PEAL40	40	10
9PEAL41	41	10
9PEAL42	42	10
9PEAL43	43	10
9PEAL44	44	10
9PEAL45	45	10
9PEAL46	46	10
9PEAL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9PEAH

Leírás

- * fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
- * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- * olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásbiztosság, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
- * kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szárítató, párnázott békanyelv

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés, kültéri ipari, rakodási munkák, intenzív körülmények

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Narancs	Talpbetét	Kivehető, textil felületű habszivacs talpbetét
Súly	604 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr / Poliamid hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmervítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/24/2216 Ext 01/09/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték \geq 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás