coverguard®

These shoes contain 23% RCS recycled polyester and 7% RCS recycled TPU
Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

CLAW FLEX LOW

Réf. 9FLEL1R

Multi-usages

Basse

Chaussures basses







S1PS · ESD · SR · FO

Les +

*Certifié RCS = tige en matériaux recyclés
*Semelle PU/PU souple : légèreté, flexibilité et amorti pour plus de confort
*Sur protection frontale : durabilité.
*Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
*Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).

DESCRIPTION

La chaussure de sécurité CLAW FLEX basse S1PS RCS maille noire, composée de 30% de matériaux recyclés, offre respirabilité et durabilité en milieux secs. Sa semelle PU/PU souple garantit légèreté, flexibilité et confort au porter, avec un look sportif certifié RCS.

SECTEURS

- Industries légères
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9FLEL1R035	35	6
9FLEL1R036	36	6
9FLEL1R037	37	6
9FLEL1R038	38	6
9FLEL1R039	39	6
9FLEL1R040	40	6
9FLEL1R041	41	6
9FLEL1R042	42	6
9FLEL1R043	43	6
9FLEL1R044	44	6
9FLEL1R045	45	6
9FLEL1R046	46	6
9FLEL1R047	47	6
9FLEL1R048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Vert
Poids	578 g
Tige	Maille polyester
Embout de protection	Aluminium
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc
Position du renfort	Avant
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/06/26/1236 EXT 01/06/26**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle ≥ 950 N)- Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm
ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Breathability 	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 4g/h.
COVERPERF - Damping 	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57