

Cod. **9BLAC10**

Exterior

Înalt

Bocanci



Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9BLAC10036	36	4
9BLAC10037	37	4
9BLAC10038	38	4
9BLAC10039	39	4
9BLAC10040	40	4
9BLAC10041	41	4
9BLAC10042	42	4
9BLAC10043	43	4
9BLAC10044	44	4
9BLAC10045	45	4
9BLAC10046	46	4
9BLAC10047	47	4
9BLAC10048	48	4
9BLAC10049	49	4

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

- * Tupeu din piele și textile oxford
- * Căptușeală din plasă respirabilă și absorbantă
- * Plăcuță nazală din material compozit și talpă interioară din material textil
- * Talpă PU confortabilă, antistatică, rezistentă la ulei
- * Fermoar lateral larg pentru a intra/ieși ușor

Zone de aplicare

- Extragerea petrolului și gazelor
- Fabricarea echipamentelor și mașinilor electrice și electronice
- Autorități regionale / publice
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Mason,
Acoperitor,
Agent de pistă,
Bagajist tractorist,
Conducător de lucrări,
Docker

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Oxford / Piele granulată	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Greutate	695 g
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Branț	Textil și spumă, detașabil		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi conforme doar cu caracteristicile lor de protecție dacă se potrivesc perfect și dacă sunt bine întreținute. Înainte de orice utilizare, efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că sunt în stare perfectă și procedați la o probă. Este recomandat să alegeți modelul cel mai potrivit pentru cerințele specifice ale locului dumneavoastră de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Păstrați încălțăminte într-un loc uscat, curat și bine ventilat. O durată de stocare mai mare de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați încălțăminte în mod regulat cu ajutorul periuțelor, cârpelor etc. Cearați periodic partea superioară cu un produs adecvat pe bază de grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde


Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/12/21/2226

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

COVERPERF - Damping



EN ISO 20345:2022

S3S

SR

FO

Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

Încălțăminte de protecție

S3S Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o zdrobire de 15.000 Newton+ zona închisă a călcâiului- proprietăți antistatice- capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului Rezistența la perforare:- Rezistența tălpii la perforare (min.1100 N și valoare individuală \geq 950 N) - inserție nemetalică, ac de perforare cu diametrul de 3,0 mm+ inserție nemetalică de tip PS - rezistență la penetrare și absorbție de apă a feței- rezistență la perforare în funcție de tip- talpă exterioară cu cramioane

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

Rezistența la hidrocarburi