coverguard®

FICHE TECHNIQUE

GALAXITE LOW BLUE S1PS

Réf. 9GAL120

Intérieur et milieux secs | Basse

Chaussures basses







Les +

Très Légère (430 gr pour une taille 42)
Flexibilité et amorti
Respirabilité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9GAL120036	36	6
9GAL120037	37	6
9GAL120038	38	6
9GAL120039	39	6
9GAL120040	40	6
9GAL120041	41	6
9GAL120042	42	6
9GAL120043	43	6
9GAL120044	44	6
9GAL120045	45	6
9GAL120046	46	6
9GAL120047	47	6
9GAL120048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La basket GALAXITE ESD HRO est très légère, flexible et respirante : à la pointe du confort.
Sa semelle en EVA et en caoutchouc nitrile garantit un excellent amorti, une grande durabilité et de l'adhérence.
Sans métal, cette chaussure est équipée d'un embout composite et d'une semelle anti-perforation textile qui offrent une protection optimale tout en assurant une bonne flexibilité.
GALAXITE est une chaussure idéale pour les environnements de travail type logistique, second-œuvre du bâtiment ou bricolage.

SECTEURS

- Industries légères
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

A voir également

VARIANTES



9GAL130

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Bleu
Poids	425 g
Tige	Maille
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	EVA
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible
Matériau du renfort	TPU
Position du renfort	Avant
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/05/21/0808 EXT 01/05/21**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)
ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Breathability 	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 4g/h.
COVERPERF - Damping 	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS	Chaussures de sécurité **S1PS** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle ≥ 950 N)- Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
SC	Résistance du pare-pierre à l'abrasion
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 08/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57