

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

COVERPERF TARTÓSSÁG:
Érintőképernyőhöz használható
Megnövelt élettartam (kopásállóság 4. szint)
Kiváló illeszkedés
Mosható
Szilikonmentes a VDMA teszt szerint

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1PULD50006	6	10	100
1PULD50007	7	10	100
1PULD50008	8	10	100
1PULD50009	9	10	100
1PULD50010	10	10	100
1PULD50011	11	10	100
1PULD50012	12	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1PULD40

Leírás

EUROLITE P500 kesztyű,
* Varrás nélküli, szürke, 13-as kötésű, finom poliamid védőkesztyű
* Tenyerén szürke poliuretán mártás
dmf szint < 30ppm;
kötött csukló;
tapintási index;
vdma teszt eredményei:
- oldószer alapú festék: a kesztyűk megfelelnek minden osztálynak (a1, a2 és a3) -> vdma24364-a1/a2/a3-l
- vízbázisú festék: a kesztyűk minden osztálynak (a1, a2) megfelelnek és a3) -> vdma24364-a1/a2-w

Alkalmazási ágazatok

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Alkatrészecskék finom kezelése és precíz összeszerelése, aprólékos szerelési munkák, apró alkatrészecskék válogatása, kis csavarok, elektronikus alkatrészecskék összeszerelése.
Kifejezetten festésre, autókaroosszériák kezelésére, epoxi gyantára és oldószerekre ajánljuk...

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/22/1297

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.1.2.1.A.

COVERPERF -
Durability/Washable

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen