

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

Rezgéscsillapítás: MSDS mozgásszervi megbetegedések csökkentése
Beütés elleni védelem - TPR megerősítések a kézhatón és az ujjakon
Jó tapadás száraz és nedves területeken

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1VIBL00008	8	6	30
1VIBL00009	9	6	30
1VIBL00010	10	6	30
1VIBL00011	11	6	30

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

EUROSTRONG VIBE 7-es kötésű, varrás nélküli, fekete poliészter alapkesztyű

- * 4 rétegű latex tenyérbevonat
- * TPR megerősítések a kéz és az ujjak hátoldalán
- * Kötött mandzsetta
- * Rezgéscsillapítási szintek: T[M] 0,738 - T[H] 0,577

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat
Olaj- és gázkitermelés
Energiaipar
Regionális/közhasznú hatóságok
Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Kifejezetten a vibrációs szerszámok, emelőkalapácsok, fúrók, köszörűk, vésők stb. használatára fejlesztették ki. Nehéz, intenzív munkákhoz nedves és/vagy száraz területen: bányászat, olaj- és gázipar, építkezések, logisztika.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 7

Szín	Fekete	Megerősítés területe 2	Hátrész
Szín 2	Fekete	Megerősítés alapanyaga 2	TPR
Szín 3	Sárga	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Poliészter		
Mártás szintje	Tenyér		
Mártás alapanyaga	Latex		
Mártás felülete	Texturált		
Megerősítés területe	Ujjak		
Megerősítés alapanyaga	TPR		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/06/22/1178

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

4.2.4.3.X.P

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN ISO 10819:2013 / A1:2019



T[M] 0,738 - T[H] 0,577

Mechanikai rezgés és lökés. Kéz-kar rezgés. A rezgésátvitel mérése és értékelése a védőkesztyű tenyér részénél - 1. módosítás