

Cod articol **9DWK040**

Bocanci sintetici

PVC

Cizme

S4

SR

LG

FO



Beneficii

- * Toc absorbant de energie (E)
- * Talp rezistentă la combustibili și uleiuri (FO)
- * 100% impermeabile
- * Ușoare

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9DWK040036	36	6
9DWK040037	37	6
9DWK040038	38	6
9DWK040039	39	6
9DWK040040	40	6
9DWK040041	41	6
9DWK040042	42	6
9DWK040043	43	6
9DWK040044	44	6
9DWK040045	45	6
9DWK040046	46	6
9DWK040047	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

WORK IT SAFETY (S4) este o cizmă de protecție ușoară din PVC cu căptușeală din nylon. Este echipată cu o bombă din oțel pentru protecția degetelor și garantează rezistență la alunecare pe podelele ceramice. Talpa din PVC este rezistentă la hidrocarburi și absoarbe energia prin călcâi.

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Industria alimentară

Autorități regionale / publice

Caracteristici tehnice

Culoare	Alb
Culoare 2	Verde
Greutate	1150 g
Partea superioară	PVC
Bombeu	Oțel
Talpa exterioară	PVC nitrile
Căptușeală	Poliester

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S4

Încălțăminte de protecție

S4 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

LG

Sistem de prindere - călcâi dezlegat

FO

Rezistența la hidrocarburi