coverguard®

FICHE TECHNIQUE

IOLITE

Réf. 9IOLH10

Spécialités Haute

Chaussures hautes





S3 SRC ♀

Les +

*Semelle intérieure mousse HI-POLY : confort et respirabilité.
*Semelle extérieure avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
*Semelle extérieure avec canaux d'évacuation des liquides : réduction des risques de glissade.
*Look féminin

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9IOLH10035	35	6
9IOLH10036	36	6
9IOLH10037	37	6
9IOLH10038	38	6
9IOLH10039	39	6
9IOLH10040	40	6
9IOLH10041	41	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

Féminine et discrète, la chaussure IOLITE est un modèle confortable qui s'accorde avec un mode de vie toujours en mouvement.
Le cuir velours effet brulé se marie parfaitement avec le coloris cuivré.
Afin de favoriser sa souplesse et sa légèreté, l'embout de protection et la semelle anti-perforation de la chaussure sont respectivement en matière composite et en textile.
Sa semelle double densité en PU résiste aux huiles et hydrocarbures et permet une excellente absorption des chocs.
IOLITE est la chaussure de sécurité idéale pour la femme moderne.

SECTEURS

- Collectivités
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Cuivre
Poids	502 g
Tige	Cuir velours
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Mousse HI-POLY
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/08/21/1366 EXT 01/08/21**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S3	**S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57