coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# IOLITE

Réf. 9IOLL10

Spécialités | Basse

Chaussures basses





S3 | SRC | ♀

## Les +

*Semelle PU/PU : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations.
*Semelle avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
*Canaux d'évacuation des liquides : réduit les risques de glissade.
*Look féminin discret.

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|---|---|---|
| 9IOLL10035 | 35 | 6 |
| 9IOLL10036 | 36 | 6 |
| 9IOLL10037 | 37 | 6 |
| 9IOLL10038 | 38 | 6 |
| 9IOLL10039 | 39 | 6 |
| 9IOLL10040 | 40 | 6 |
| 9IOLL10041 | 41 | 6 |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

## DESCRIPTION

Féminine et discrète, la chaussure IOLITE est un modèle confortable qui s'accorde avec un mode de vie toujours en mouvement.
Le cuir velours effet brulé se marie parfaitement avec le coloris cuivré.
Afin de favoriser sa souplesse et sa légèreté, l'embout de protection et la semelle anti-perforation de la chaussure sont respectivement en matière composite et en textile.
Sa semelle double densité en PU résiste aux huiles et hydrocarbures et permet une excellente absorption des chocs.
IOLITE est la chaussure de sécurité idéale pour la femme moderne.

## SECTEURS

- Collectivités
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

*A voir également*

## VARIANTES



9IOLH10



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Noir |
| **Couleur 2** | Cuivre |
| **Poids** | 464 g |
| **Tige** | Cuir velours |
| **Embout de protection** | Composite |
| **Semelle anti-perforation** | Textile - Composite |
| **Semelle intermédiaire** | PU |
| **Semelle d'usure** | PU |
| **Semelle de propreté** | Mousse HI-POLY |
| **Assemblage principal** | Injecté |
| **Fermeture** | Laçage |
| **Doublure** | Maille 3D micro-aérée |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation**

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

**Conditions de stockage**

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage**

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/08/21/1366**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2011 | Chaussures de sécurité |
| S3 | **S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation |
| SRC | Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine |

MAJ 18/09/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57