

Cod articol **9DWKT80**

Bocanci sintetici

PVC

Cizme



S5



MADE IN EUROPE



LG

Beneficii

- *Protecție excelentă datorită unei tălpi rezistente la ulei.
- *Cea mai mare putere antiderapantă din clasa SR, pentru o aderență perfectă pe toate tipurile de teren.
- *Absorbție de energie în zona călcâiului.
- *Ameliorare a ținutei și a suportului.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9DWKT80036	36	6
9DWKT80037	37	6
9DWKT80038	38	6
9DWKT80039	39	6
9DWKT80040	40	6
9DWKT80041	41	6
9DWKT80042	42	6
9DWKT80043	43	6
9DWKT80044	44	6
9DWKT80045	45	6
9DWKT80046	46	6
9DWKT80047	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Cizma Work-it este o cizmă de protecție impermeabilă, fabricată din PVC reciclat și căptușită cu poliester.

Antiderapantă pe pardoseli ceramice, talpa sa din PVC este, de asemenea, antistatică și rezistentă la hidrocarburi.

Această cizmă de lucru este echipată cu o carcasă de protecție, precum și cu o talpă intermediară anti-înțepătură, din oțel împotriva șocurilor și a penetrării.

Zone de aplicare

Agricultură, silvicultură și pescuit

Industrie ușoară

Autorități regionale / publice

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Bricolaj

Caracteristici tehnice

Culoare	Verde	Căptușeală	Poliester
Culoare 2	Negru		
Greutate	1096g		
Partea superioară	PVC		
Bombeu	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa exterioară	PVC nitrile		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați încălțăminte, atunci când nu eate folosită, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materiale de foarte bună calitate.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat cozmele folosind perii adecvate.

Standarde



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S5

Încălțăminte de protecție

S5 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + talpă reliefată + lamelă antiperforație

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

LG

Sistem de prindere - călcâi dezlegat