

Ref. 9TYSO

Holínky

PVC

Polobotky



Výhody:

- * Snadné nazouvání a vyzouvání.
- * Podešev odolná proti palivům a olejům (FO).

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9TYSO36	36	16
9TYSO37	37	16
9TYSO38	38	16
9TYSO39	39	16
9TYSO40	40	16
9TYSO41	41	16
9TYSO42	42	16
9TYSO43	43	16
9TYSO44	44	16
9TYSO45	45	16
9TYSO46	46	16

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

TYSONITE je bezpečnostní obuv z bílého PVC. Tento model s polyesterovou podšívkou izoluje podešev proti chladu. Zelená podešev z PVC je neklouzavá na keramických podlahách a odolná vůči uhlovodíkům. Tento model není vybaven ochrannou špicí nebo planžetou proti propíchnutí.

Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl

Lehký průmysl

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy

Technické vlastnosti

Barva	Bílá
Barva 2	Zelená
Hmotnost	545 g
Svršek	PVC
Podešev	PVC nitril
Podšívka	Polyester

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto nazouváky mohou splnit ochrannou funkci pouze tehdy, pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte nazouváky na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu CE-2790-99/2022

Dodaný APAVE (0082) 8 Rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

OB

Pracovní obuv

OB Základní vlastnosti (= odolnost proti oděru, odolnost proti roztržení a prokluzu, propustnost pro vodní páru)

SRA

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

CI

Izolace obuvi proti chladu (30 minut při -20 ° C)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům