

Multiusos

Alta

Botas



S3



Las ventajas

* acolchado para un mejor soporte. * amplia gama de tamaños (34-49).

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9AGAH34	34	10
9AGAH35	35	10
9AGAH36	36	10
9AGAH37	37	10
9AGAH38	38	10
9AGAH39	39	10
9AGAH40	40	
9AGAH41	41	10
9AGAH41-	-	
9AGAH42	42	10
9AGAH42-	-	
9AGAH43	43	10
9AGAH43-	-	
9AGAH44	44	
9AGAH44-	-	
9AGAH45	45	10
9AGAH45-	-	
9AGAH46	46	
9AGAH47	47	10
9AGAH48	48	10
9AGAH49	49	

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



Descripción

el ágata es un zapato alto en piel con protector maleolo acolchado para una mejor protección. su forro en tejido no tejido aumenta la transpirabilidad del zapato para una comodidad de uso duradero. este modelo está equipado con una puntera y una entresuela de acero para una protección contra el pinchazo o la caída de objetos pesados. tiene una suela exterior resistente a los hidrocarburos y al deslizamiento sobre suelos de cerámica y acero.

Sectores

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

portero, conductor de entrega

Características técnicas

Color	Negro	Confección principal	Inyectado
Peso	602 g	Cierre	Lazada
Parte superior	Cuero flor	Forro	Material no textil absorbente
Puntera de protección	Acero		
Plantilla antiperforación	Acero		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		
Plantilla	textil y espuma, desenfundable		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

estos zapatos solo pueden estar en conformidad con sus características de protección si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y realizar un montaje. es recomendable elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. no se recomienda un período de almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

limpiar los zapatos regularmente con cepillos, trapos, etc. encere periódicamente la parte superior con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo ITASLNB19012298/E2

emitido por INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Calzado de seguridad

S3 Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente