

Speciális kesztyűk

Hegesztés



Termékelőnyök

9-11 méretek között elérhető
Kényelmes
Antisztatikus
Jó ár/érték arány

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1WEL140009	9	10	60
1WEL140010	10	10	60
1WEL140011	11	10	60

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

Hasított marhabőr hegesztő kesztyű
15 cm hosszú biztonsági mandzsetta hasított bőrből

Alkalmazási
ágazatok

Energiaipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Védelem a hő érintkezés ellen
100°C-ig 15 másodpercig; MMA
hegesztési munkák (Rutile vagy
cellulóz), MAG/MIG hegesztés
(kevert gáz vagy CO₂), bevont
huzalok

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Kézháton található bőr	Hasítékbőr
Formai kialakítás	Kesztyű	kidolgozása	
Kesztyűk használati környezete	Mérsékelt meleg	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű	Kesztyű vastagsága - mm	1.0 - 1.3mm
Kesztyű felépítése	Hegesztő	Mandzsetta hossza - mm	150
Tenyér alapanyaga	Bőr		
Tenyéren található bőr típusa	Marhabőr		
Tenyéren található bőr kidolgozása	Hasítékbőr		
Kézhát alapanyaga	Bőr		
Kézháton található bőr	Marhabőr		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/11676-04/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.3.2.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2020



4.1.2.X.4.X

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE A

Hegesztők védőkesztyűi

EN1149-2:1997

Átmeneti ellenállás mérése