coverguard®

FICHE TECHNIQUE
LEAD

Réf. 9LEAL

Intérieur et milieux secs | Basse

Chaussures basses



S1PS | ESD | 0% METAL | SR | FO

Les +

* Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
* Confort et légèreté.
* Très bonne adhérence.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9LEAL36	36	10
9LEAL37	37	10
9LEAL38	38	10
9LEAL39	39	10
9LEAL40	40	10
9LEAL41	41	10
9LEAL42	42	10
9LEAL43	43	10
9LEAL44	44	10
9LEAL45	45	10
9LEAL46	46	10
9LEAL47	47	10
9LEAL48	48	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES



9LEAH

DESCRIPTION

La LEAD est une chaussure de sécurité basse en cuir velours. Normée ESD, elle protège son porteur contre les décharges d'électricité statiques. Sa semelle résistantes aux hydrocarbures est également antidérapantes sur les sols acier et céramique pour offrir protection et stabilité au porteur.
Ce modèle léger et souple est équipé d'un embout en matière composite et d'une semelle anti-perforation en textile, ses caractéristiques amagnétiques procurent une protection supplémentaire contre les charges électrostatiques.

SECTEURS

- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Peintre,
Electricien,
Magasinier

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Couleur 2	Bleu
Poids	550 g
Tige	Cuir velours / Maille
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Textile et mousse amortissante, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/05/24/1213 EXT 01/05/24**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle ≥ 950 N)- Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57